

# DAHUA-4704

HDW2849T-ZS-IL



## Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, 12V / PoE.



### Référence / Modèle

DAHUA-4704 / HDW2849T-ZS-IL

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 4MP (2880x1620, 2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~20 fps), 4MP (1~25 fps)

Flux 2 : D1 (1~25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart Dual Light : 2 LED à double cœur IR et lumière blanche, 40 mètres

0,008 lux F1.5 (couleur), 0,0008 lux F1.5 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 114°~32°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, EIS, Miroir.

Balance des blancs avec 6 modes

## Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4704 / HDW2849T-ZS-IL
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	
ONVIF (profil S/T/G), support CGI	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion des soins SmartPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 8,4 W (12V) / 10,1 W (PoE)	
Température de stockage : -30°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø122 x 108,3 mm	
Poids net : 690 g	
Poids brut : 860 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	