

Villa Système de portier vidéo IP extérieur 2 fils



- Système de portier vidéo IP 2 fils Dahua
- Caméra HD de 2 MP avec un angle de 168,6°
- Interphone et contrôle à distance par téléphone mobile
- Compatible avec H.265, H.264 et PoE standard
- Face avant en aluminium anodisé
- Montage en saillie ou encastré
- Protection IP65 et IK07.



| Référence / Modèle                                                | DAHUA-4707 / DHI-VT02202F-P-S3 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Système d'exploitation Linux                                      |                                |
| Compression vidéo H.265 et H.264                                  |                                |
| Capteur d'image CMOS 1/2,9" de 2 mégapixels                       |                                |
| Flux 1 : 720P, WVGA, D1, CIF (25 fps)                             |                                |
| Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25 fps)                      |                                |
| Mode faible éclairage Colorfull HD avec filtre mécanique amovible |                                |
| Angle de vision : 168,6°(H), 87,1°(V), 176,7°(D)                  |                                |
| Modes d'image : WDR 120dB, 3D-NR                                  |                                |
| Compression audio G.711a, G.711u, PCM                             |                                |
| 1 entrée audio                                                    |                                |
| Haut-parleur intégré                                              |                                |
| Communication vocale bidirectionnelle                             |                                |
| Modes audio : suppression de l'écho, réduction du bruit numérique |                                |
| Bouton mécanique                                                  |                                |
| Configuration Web                                                 |                                |

## Villa Système de portier vidéo IP extérieur 2 fils

| Référence / Modèle                                                                            | DAHUA-4707 / DHI-VT02202F-P-S3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)                                   |                                |
| Port RS485                                                                                    |                                |
| Autoprotection                                                                                |                                |
| 1 sortie d'alarme                                                                             |                                |
| 1 port pour le bouton de sortie                                                               |                                |
| 1 port de détection de l'état de la porte                                                     |                                |
| 1 port de contrôle de la serrure                                                              |                                |
| 1 port réseau RJ45 (10/100M)                                                                  |                                |
| Protocoles réseau : SIP, P2P, IPv4, UPnP, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP                            |                                |
| Support Onvif et CGI                                                                          |                                |
| Alimentation : 48V DC, 1A / PoE (802.3af/at) / Commutateur DAHUA-980 (VTNS1006A-2) non inclus |                                |
| Consommation électrique : ≤4W (en veille), ≤5W (en fonctionnement)                            |                                |
| Sortie d'alimentation 12V DC, 600 mA                                                          |                                |
| Degré de protection IP65                                                                      |                                |
| Protection anti-vandalisme IK07                                                               |                                |
| Face avant en aluminium anodisé                                                               |                                |
| Couleur argentée                                                                              |                                |
| Installation :                                                                                |                                |
| En saillie : nécessite un boîtier en saillie non inclus DAHUA-2096 (VTM115)                   |                                |
| Encastré : nécessite un boîtier d'encastrement non inclus DAHUA-2097 (VTM114)                 |                                |
| Couvercle anti-pluie en option DAHUA-2994 (VTM05R)                                            |                                |
| Température de stockage 0°C ~ +40°C                                                           |                                |
| Humidité relative de stockage 30% ~ 75% (sans condensation)                                   |                                |
| Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)                                   |                                |
| Humidité relative de fonctionnement 10% ~ 90% (sans condensation)                             |                                |
| Dimensions : 96 (L) x 130 (H) x 28,5 mm                                                       |                                |
| Poids brut : 480 g                                                                            |                                |

**DAHUA-4707**

DHI-VT02202F-P-S3



## Villa Système de portier vidéo IP extérieur 2 fils

Référence / Modèle

DAHUA-4707 / DHI-VT02202F-P-S3

Certificats : CE