

Système modulaire de portier vidéo IP à 2 fils



- Système de portier vidéo modulaire Dahua
- CMOS 2MP à faible éclairage
- Prend en charge les normes H.265 et H.264
- Optique grand angle 168,6°
- Audio bidirectionnel
- 1 sortie d'alarme
- Panneau avant en aluminium anodisé
- Protection IP65 et IK07
- Montage en surface ou encastré
- 12V DC, PoE



Référence / Modèle	DAHUA-4712 / DHI-VTO4202F-P1
Système d'exploitation Linux	
1 bouton d'appel mécanique	
Compression vidéo H.265 et H.264	
Capteur d'image CMOS 1/2,9" de 2 mégapixels	
Flux 1 : 720P, WVGA, D1, CIF (25 fps)	
Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Angle de vision : 168,6°(H), 87,1°(V), 176,7°(D)	
Modes d'image : WDR 120dB, 3D-NR	
Compression audio : G.711a, G.711u, PCM	
Capacité : jusqu'à 3000 cartes	
Capacité d'empreintes digitales : jusqu'à 3000 empreintes digitales	
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Communication vocale bidirectionnelle	

Système modulaire de portier vidéo IP à 2 fils

Référence / Modèle	DAHUA-4712 / DHI-VTO4202F-P1
Modes audio : suppression de l'écho, réduction du bruit numérique	
Mode de communication numérique à 2 fils	
Déverrouillage à distance	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Prise en charge de la configuration web	
Autoprotection	
1 sortie d'alarme	
1 port de bouton de sortie	
1 port de détection de l'état de la porte	
1 port de contrôle de la serrure	
1 port RS485	
1 port réseau RJ45 (10/100M)	
Protocoles réseau : IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, UPnP, RTP, TCP, SIP	
Support Onvif et CGI	
Sortie d'alimentation 12V DC, 600 mA	
Degré de protection IP65	
Protection anti-vandalisme IK07	
Face avant en aluminium anodisé	
Couleur argentée	
Montage encastré ou en surface (nécessite des accessoires)	
Alimentation : 48V DC, 1A, via le commutateur DAHUA-2924 (VTNS2003B-2) non inclus	
Prend en charge le PoE standard	
Consommation électrique : ≤4W (en veille), ≤5W (en fonctionnement)	
Température de fonctionnement : -30C ~ +60°C	
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)	
Dimensions : 100 (L) x 100 (H) x 49,4 mm	
Poids brut : 430 g	