

Antenne primaire Dahua AM avec réseau

- Antenne EAS acousto-magnétique primaire de Dahua
- Fréquence de 58 kHz
- Détection jusqu'à 2 m
- Sortie pour liaison CCTV
- Connectivité IP
- Configuration via le web
- Alarme sonore et lumineuse
- Affichage OLED intégré
- Compatible avec DSS Pro
- Boîtier en ABS blanc
- Certifications CE, RoHS, REACH



Référence / Modèle

DAHUA-4753 / DHI-ISC-EAA2-C201-P

Technologie de détection : acoustique-magnétique (AM)

Fréquence de fonctionnement : 58 kHz

Distance de détection maximale avec les étiquettes : jusqu'à 1,8 m (45 × 10 mm)

Distance de détection maximale avec les étiquettes : jusqu'à 2,0 m (46 × 13 × 18,5 mm)

Type : antenne primaire avec émetteur-récepteur intégré

Compatible avec un maximum de 2 antennes répliques dans un système

Alarme : sonore (jusqu'à 90 dB) et lumineuse sur les deux antennes

Affichage OLED intégré de 1,3" pour la configuration

Configuration : automatique/manuelle avec boutons poussoirs et écran web

Réseau : port RJ45 et protocole HTTP, TCP/IP

Liaison CCTV : sortie pour connexion simultanée à 3 caméras au maximum

Logiciels compatibles : DSS Pro, ConfigTool

SDK

Fonctionnalité cloud : configuration à distance disponible

Alimentation : 220-240 VAC, 50/60 Hz

Sortie : 24 VAC / 3 A

Antenne primaire Dahua AM avec réseau

Référence / Modèle	DAHUA-4753 / DHI-ISC-EAA2-C201-P
Consommation électrique maximale : 25 W	
Consommation électrique typique : 20 W	
Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C	
Humidité de fonctionnement : 0 % à 95 % RH	
Matériau du boîtier : ABS	
Couleur : blanc	
Installation : montage sur poteau vertical	
Dimensions : 1500 × 400 × 120 mm	
Poids brut : 8,5 kg	
Certifications :	
CE-LVD (2014/35/EU)	
CE-EMC (2014/30/EU)	
CE-NET (2014/53/EU)	
RoHS (2011/65/EU, 2015/863/EU)	
REACH (EC No 1907/2006)	
ICNIRP 2010/1998	
EN IEC 62311:2020, EN 50364:2010, EN 62369-1:2010	