

DAHUA-4758

DH-IPC-EBW5641P-AS



Dôme IP Fisheye 6MP pour l'extérieur



- Dôme IP fisheye Dahua WizMind
- 6MP@25ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, IR 15m
- Optique fisheye 1.68mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Carte thermique, protection du périmètre et comptage de personnes
- Double microphone, haut-parleur et entrée/sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Slot microSD, RS485, RJ45, Onvif
- IP67, IK10, 12V / PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4758 / DH-IPC-EBW5641P-AS

Capteur CMOS 1/2,5" de 6 mégapixels

Formats de compression : AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 6MP (2560x2560), 4MP (2048x2048), 1,6MP (1280x1280), 2MP (1440x1440), 1MP (1024x1024), 720P (720x720), SVCD (480x480), 2,5MP (2560x960), 1,5MP (2048x768), 1,3MP (1920x720), (1280x480), (640x240), (1280x480), (640x240), VGA (640x480), QVGA (320x240), 3M (2048x1536), 2.7M (1920x1440), XVGA (1024x768), UVGA (1600x1200)

Mode de streaming O (par défaut) :

Flux 1 : 2560x2560 (1~25 ips).

Flux 2 : 1440x1440 (1~25 fps).

Flux 3 : 1440x1440 (1~25 fps)

Streaming en mode 2P :

Flux 2 : 1920x1440, 640x480, 320x240 (1~25 fps)

Flux 3 : 1920x1440, 640x480, 320x240 (1~25 fps)

Mode de diffusion en continu 2R :

Dôme IP Fisheye 6MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4758 / DH-IPC-EBW5641P-AS
Flux 2 : 2560x960, 1280x480, 640x240 (1~25 fps)	
Flux 3 : 2560x960, 1280x480, 640x240 (1~25 fps)	
Mode Streaming 4R :	
Flux 2 : 1920x1440, 640x480, 320x240 (1~25 fps)	
Flux 3 : 1920x1440, 640x480, 320x240 (1~25 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Éclairage IR : 3 leds, 15 mètres	
0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR On	
Optique fisheye de 1,68 mm	
Angle de vue : 185°(H), 185°(V), 185°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Miroir	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI)	
Masque de confidentialité 4 tuiles + 4 blocs de couleur	
Mode EPTZ	
Prise en charge de la cartographie thermique	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion	
Comptage des personnes : comptez les personnes qui entrent/sortent et le nombre de personnes qui passent, affichez et générez des rapports annuels/mensuels/hebdomadaires/quotidiens, prenez en charge le comptage des personnes dans une zone et 4 paramètres de règle.	
Double microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Port RS485	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	

Dôme IP Fisheye 6MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4758 / DH-IPC-EBW5641P-AS
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox	
Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DMSS, DoLynk	
Alimentation : 12V DC, 1A / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,1 W (12V) / 10,1 W (PoE)	
Température de stockage : -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de stockage : ≤95% (sans condensation)	
Humidité relative de fonctionnement : ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Protection contre le vandalisme IK10	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : Ø122 x 53,3 (H) mm	
Poids net : 460 g	
Poids brut : 750 g	
Certificats CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU	