

Module de quatre boutons mécaniques pour les systèmes de portier vidéo IP



- Module Dahua à quatre boutons pour portiers vidéo IP VTO
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Alimentation 5 VDC des autres modules
- Installation encastrée ou en surface
- Protection IK07
- Protection IP65
- Certifié CE.



Référence / Modèle

DAHUA-4780 / DHI-VTO4202F-MDB4

Deux boutons mécaniques pour les portiers vidéo IP Dahua

En alliage d'aluminium

Couleur argentée

Alimentation 5 VDC fournie par d'autres modules connectés

Consommation en veille $\leq 0,2$ W, en fonctionnement $\leq 0,6$ W

Montage au plafond ou en surface

Température de fonctionnement : -30 °C à +60 °C

Température de stockage : 0 °C à +40 °C

Humidité de fonctionnement : 10%-90% (sans condensation)

Humidité de stockage : 30%-75% (sans condensation)

Environnement de fonctionnement : extérieur

Altitude de fonctionnement : 0 m à 3 000 m (32 000 ft à 10 000 ft)

Dimensions : 100,0 mm × 50,0 mm × 26 mm

Poids brut : 0,24 kg

Protection IK07

Module de quatre boutons mécaniques pour les systèmes de portier vidéo IP

Référence / Modèle	DAHUA-4780 / DHI-VTO4202F-MDB4
Protection IP65 (nécessite un joint de silicone pour l'installation)	
Certifications CEM et LVD CE	