

Contrôle d'accès autonome avec lecteur RFID, empreinte digitale et clavier dans un boîtier métallique IP65 et IK08



- Contrôleur d'accès autonome
- Lecteur RFID 13,56 MHz, lecteur d'empreintes digitales et clavier
- Capacité de 10 000 utilisateurs
- Réseau TCP/IP, RS-485 et Wiegand
- Compatible ONVIF et OSDP
- Boîtier métallique
- Protection IP65 et IK08
- Configurable via le web
- Compatible avec DSS Pro, SmartPSS Lite et DMSS.



Référence / Modèle	DAHUA-4792 / DHI-ASI1212M
Vérification par carte, mot de passe, empreinte digitale et validation à distance	
Lecteur RFID 13,56 MHz (cartes MIFARE, Desfire EV3, Dahua par défaut)	
Capteur d'empreintes digitales capacitif, reconnaissance en 0,5 s	
Mode empreintes digitales 1:N avec comparaison en 1,5 s	
Capacité : 10 000 utilisateurs, 10 000 mots de passe, 10 000 cartes, 3 000 empreintes digitales	
Mémoire d'enregistrement : 100 000 événements	
Clavier mécanique rétro-éclairé	
Bouton carillon, buzzer et LED d'état	
Connectivité : 1 × RJ45 (TCP/IP), RS-485, Wiegand IN/OUT configurable	
Entrées : bouton de sortie, capteur de porte, 2 entrées d'alarme	
Sorties : 1 sortie serrure, 1 sortie alarme (partagée avec la sonnette)	
Mode anti-passback, alarmes d'intrusion, de contrainte, de sabotage et de carte illégale	
Listes restreintes et de confiance, accès au premier utilisateur	
Serveur web configurable à partir d'un PC ou d'un téléphone portable	
Support ONVIF, OSDP, CGI, SDK et API	

Contrôle d'accès autonome avec lecteur RFID, empreinte digitale et clavier dans un boîtier métallique IP65 et IK08

Référence / Modèle	DAHUA-4792 / DHI-ASI1212M
Compatibilité : DSS PRO, SmartPSS Lite, DMSS	
Alimentation : 12 VDC, 1,5 A (adaptateur en option)	
Consommation électrique : ≤ 18 W	
Protection IP65 et IK08	
Installation : montage en surface, support inclus	
Matériau du boîtier : alliage de zinc (avant) et polycarbonate (arrière)	
Température de fonctionnement : de -30 °C à +60 °C	
Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % sans condensation	
Température de stockage : -20 °C à +70 °C (-4 °F à +70 °C)	
Humidité de stockage : 30 % à 75 % HR	
Dimensions : 169 × 57,5 × 33,3 mm	
Poids brut : 0,65 kg	
Certifications : CE	