

## DAHUA-4794

DH-IPC-HFW2249TLP-S-LED-0280B-PRO



### Caméra IP d'extérieur 2MP WizColor



- Caméra IP bullet Dahua 2MP avec objectif fixe de 2,8 mm
- 0,0006 lux
- Éclairage chaud jusqu'à 50 m
- Compression H.265+
- Technologie WizColor
- WDR 120 dB
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement microSD
- Protection IP67
- Alimentation PoE ou 12 VDC



| Référence / Modèle                                                        | DAHUA-4794 / DH-IPC-HFW2249TLP-S-LED-0280B-PRO |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Capteur CMOS 1/1,8" à balayage progressif                                 |                                                |
| Résolution maximale : 2688 × 1520 (4MP)                                   |                                                |
| Optique fixe de 2,8 mm                                                    |                                                |
| Angle de vue : 112° (H), 60° (V), 134° (D)                                |                                                |
| Ouverture : F1.0                                                          |                                                |
| Mode jour/nuit : Couleur / N/B, avec filtre ICR                           |                                                |
| Éclairage minimum : 0,0005 lux (F1.0)                                     |                                                |
| Éclairage chaud : jusqu'à 50 m                                            |                                                |
| WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC                 |                                                |
| Compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (sous-flux)             |                                                |
| Flux 1 : 2688 × 1520 (1~20 fps), 2560 × 1440 (1~25/30 fps)                |                                                |
| Flux 2 : 704 × 576 (1~25 fps), 704 × 480 (1~30 fps)                       |                                                |
| Résolutions prises en charge : 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF |                                                |

## Caméra IP d'extérieur 2MP WizColor

| Référence / Modèle                                                                                                                                           | DAHUA-4794 / DH-IPC-HFW2249TLP-S-LED-0280B-PRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Microphone intégré                                                                                                                                           |                                                |
| Audio : G.711a/u, PCM, G.726                                                                                                                                 |                                                |
| Détection intelligente : franchissement de ligne, intrusion (classification des personnes et des véhicules)                                                  |                                                |
| Fonctions intelligentes : SMD Plus, Smart Search (nécessite un NVR compatible).                                                                              |                                                |
| Événements : mouvement, sabotage, audio, défaillance SD, déconnexion du réseau, accès illégal, conflit IP, tension.                                          |                                                |
| Masques de confidentialité : jusqu'à 4 zones                                                                                                                 |                                                |
| Stockage : emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse), FTP/SFTP, NAS                                                                             |                                                |
| Protocoles réseau : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour |                                                |
| Prise en charge ONVIF : profils S, G, T / CGI                                                                                                                |                                                |
| Interface réseau : 1 × RJ45 10/100 Mbps                                                                                                                      |                                                |
| Clients : Smart PSS Lite, DSS, DMSS                                                                                                                          |                                                |
| Navigateurs pris en charge : IE, Chrome, Firefox                                                                                                             |                                                |
| Sécurité : HTTPS, digest, WSSE, filtrage IP/MAC, 802.1x, démarrage/exécution/mise à jour sécurisés, X.509, syslog                                            |                                                |
| Alimentation : 12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)                                                                                                                   |                                                |
| Consommation électrique de base : 2,0 W (12 VDC), 3,0 W (PoE)                                                                                                |                                                |
| Consommation électrique maximale : 5,6 W (12 VDC), 7,2 W (PoE)                                                                                               |                                                |
| Température de fonctionnement : -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)                                                                                            |                                                |
| Température de stockage : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)                                                                                                      |                                                |
| Humidité de fonctionnement et de stockage : ≤95 % sans condensation.                                                                                         |                                                |
| Protection IP67                                                                                                                                              |                                                |
| Boîtier métallique                                                                                                                                           |                                                |
| Dimensions : 197,9 × 80,2 × 76,2 mm                                                                                                                          |                                                |
| Poids net : 0,57 kg                                                                                                                                          |                                                |
| Poids brut : 0,72 kg                                                                                                                                         |                                                |