

Système de portier vidéo modulaire hybride à 2 fils



- Système de portier vidéo hybride 2 fils Dahua
- Caméra fisheye 2MP
- Vision nocturne IR
- Audio bidirectionnel
- Canaux d'alarme
- IP65
- IK07
- Bouton d'appel non inclus
- Montage modulaire
- Idéal pour les bâtiments résidentiels.



Référence / Modèle	DAHUA-4795 / DHI-VTO4103F
Appareil photo de 2 Mpixels avec capteur CMOS à faible luminosité	
Optique fisheye avec un angle de vue diagonal de 176,7	
Résolution vidéo 960 × 576 (PAL) et 960 × 480 (NTSC)	
Éclairage IR automatique et commutation jour/nuit via le filtre ICR	
WDR 120 dB pour une image équilibrée dans les environnements rétroéclairés	
Réduction numérique du bruit 3D NR	
Communication audio bidirectionnelle en mode semi-duplex	
Microphone et haut-parleur intégrés avec suppression de l'écho et réduction du bruit	
Prise en charge du déverrouillage par carte IC/ID, mot de passe, empreinte digitale ou télécommande	
Le bouton d'appel mécanique n'est pas inclus ; il doit être ajouté en tant que module optionnel.	
Enregistrement de messages vidéo à partir de la VTH avec carte SD	
Système Linux embarqué avec communication à 2 fils	
1 entrée d'état de porte, 1 bouton de sortie, 1 sortie d'alarme	
Sortie d'alimentation 12 V 1 A et port RS-485	
Boîtier en aluminium anodisé de couleur noire	

DAHUA-4795

DHI-VTO4103F



Système de portier vidéo modulaire hybride à 2 fils

Référence / Modèle	DAHUA-4795 / DHI-VTO4103F
Protection IP65 contre la poussière et l'eau et IK07 contre les chocs	
Montage encastré ou en surface grâce à des accessoires optionnels	
Plage de fonctionnement thermique -40 °C à +60 °C	
Dimensions : 100 × 100 × 47,35 mm	
Consommation électrique : ≤4 W en veille, ≤12 W en fonctionnement	
Poids : 435 g	
Certification CEE	