

Système de portier vidéo modulaire hybride à 2 fils



- Système de portier vidéo hybride 2 fils Dahua
- Caméra fisheye 2MP
- Vision nocturne IR
- Son bidirectionnel
- Plusieurs modes de déverrouillage
- IP65
- IK07
- Montage modulaire en surface ou encastré
- Idéal pour les environnements résidentiels.



Référence / Modèle	DAHUA-4796 / DHI-VTO4103F-1
Appareil photo de 2 Mpxels avec capteur CMOS à faible luminosité	
Optique fisheye avec un angle de vue diagonal de 176,7	
Résolution vidéo 960 × 576 (PAL) et 960 × 480 (NTSC)	
Éclairage IR automatique et commutation jour/nuit avec ICR	
Compensation du contre-jour WDR 120 dB	
Réduction du bruit 3D NR	
Communication audio bidirectionnelle en mode semi-duplex	
Microphone et haut-parleur intégrés avec suppression de l'écho et réduction du bruit numérique	
Prise en charge de la carte IC/ID, du mot de passe, de l'empreinte digitale ou du déverrouillage à distance	
Nécessite des modules enfichables supplémentaires sur le corps principal pour les fonctions de déverrouillage physique.	
Enregistrement de messages vidéo possible avec une carte SD installée dans le moniteur intérieur VTH	
Système d'exploitation Linux intégré avec communication analogique à 2 fils	
Détection de l'état de la porte, bouton de sortie et sortie d'alarme inclus	
Sortie d'alimentation 12V 1A et port RS-485 pour une intégration supplémentaire	
Boîtier en alliage d'aluminium anodisé argent	

DAHUA-4796

DHI-VTO4103F-1



Système de portier vidéo modulaire hybride à 2 fils

Référence / Modèle	DAHUA-4796 / DHI-VTO4103F-1
Protection IP65 contre l'eau et la poussière et protection IK07 contre les chocs	
Montage encastré ou en surface avec des boîtiers et des panneaux en option	
Plage de température de fonctionnement -40 °C à +60 °C	
Dimensions : 100 × 100 × 47,35 mm	
Consommation électrique ≤4 W en veille et ≤12 W en fonctionnement	
Poids : 435 g	
Certifié CE	