

Module de lecture de cartes à puce pour systèmes modulaires de portier vidéo



- Module de lecture de carte IC Dahua
- Corps en aluminium
- Protection IP65 et IK07
- Alimentation par d'autres modules
- Installation encastrée ou en surface
- Idéal pour le contrôle d'accès sans contact.



Référence / Modèle

DAHUA-4811 / DHI-VTO4103F-MR

Module de lecture de cartes à puce avec technologie RFID

Processeur intégré pour l'intégration en tant que méthode d'authentification sans contact

Alimentation 5 VDC fournie par d'autres modules

Sortie 5 VDC pour alimenter d'autres modules connectés

Consommation électrique ≤ 2 W

Fonctionne avec des cartes à puce de 13,56 MHz

Distance de lecture de la carte entre 1 et 3 cm

Pas d'interface de communication directe

Sa gestion dépend du module principal de la station

Température de fonctionnement de -20 °C à +60 °C

Humidité relative de fonctionnement de 10 % à 90 %.

Protection IP65 contre la poussière et l'eau (joint silicone nécessaire)

Protection anti-vandalisme IK07 pour une utilisation à l'extérieur

Boîtier en alliage d'aluminium anodisé argent

Dimensions : 100 × 49,90 × 28,50 mm

DAHUA-4811

DHI-VTO4103F-MR



Module de lecture de cartes à puce pour systèmes modulaires de portier vidéo

Référence / Modèle

DAHUA-4811 / DHI-VTO4103F-MR

Poids : 160 g

Montage encastré ou en surface