

Moniteur hybride WiFi 7" à 2 fils



- Moniteur d'intérieur Dahua 7" hybride Wi-Fi 2 fils
- Écran tactile capacitif
- Interphone avec VTO et application
- Enregistrement sur carte MicroSD (non incluse)
- 6 entrées d'alarme et 1 sortie
- Compatible avec les caméras IP et HDCVI
- Alimentation par contrôleur 2 fils
- Couleur noire
- Montage en surface.



Référence / Modèle	DAHUA-4820 / DHI-VTH2123GB-W-S2
Écran tactile TFT capacitif de 7 pouces	
Résolution de l'écran : 1024 × 600	
Interphone vidéo avec VTO (semi-duplex) et avec app (duplex intégral)	
Audio bidirectionnel, avec annulation de l'écho et réduction numérique du bruit	
Compression audio : G.711a, G.711u, PCM	
Stockage sur carte MicroSD jusqu'à 64 Go (carte non incluse)	
Capture d'images et enregistrement vidéo (carte SD requise)	
Mode "ne pas déranger" et période de temps programmable	
Nombre d'extensions : jusqu'à 4 en mode villa, 2 en mode plat	
Compatible avec les caméras IP et les caméras HDCVI	
Connectivité Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)	
Entrée d'alarme : 6	
Sortie d'alarme : 1	
Port RS-485 : 1	
Port Buzzer via l'entrée d'alarme	

Moniteur hybride WiFi 7" à 2 fils

Référence / Modèle	DAHUA-4820 / DHI-VTH2123GB-W-S2
Sortie d'alimentation : 12 V, 200 mA	
Système d'exploitation intégré	
Protocoles réseau : UDP, TCP, IPv4, DNS	
Alimentation électrique à partir d'un contrôleur 2 fils (adaptateur en option)	
Consommation électrique : ≤4 W en veille / ≤10 W en fonctionnement	
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C	
Température de stockage : 0 °C à +40 °C	
Humidité de fonctionnement : 10-90 % RH	
Humidité de stockage : 30 %-75 % RH	
Altitude de fonctionnement : 0-3000 m	
Protection contre la corrosion : niveau de base	
Environnement d'installation : Intérieur	
Installation en surface	
Matériau du boîtier : PC + ABS	
Couleur : noir	
Dimensions : 134,6 × 189,6 × 24,0 mm	
Poids net : non spécifié	
Poids brut : 622 g	
Certifications : CE	