

Contrôleur hybride à 2 fils pour les systèmes de portier vidéo



- Contrôleur hybride 2 fils Dahua
- Communication analogique
- Connexion jusqu'à 100 moniteurs analogiques
- Alimentation 48-53 VDC
- IP via RJ45
- Montage sur rail DIN
- Idéal pour les systèmes résidentiels ou de bureau.



Référence / Modèle	DAHUA-4821 / DHI-VTNC2113C
Processeur intégré et système d'exploitation Linux	
Protocole réseau prenant en charge UDP, TCP, IPv4, DNS et SSH	
Mode de communication analogique	
Accès à la configuration via un navigateur web par le port RJ-45	
Permet de connecter jusqu'à 100 moniteurs analogiques ou 22 moniteurs hybrides	
Comprend quatre ports 2 fils pour les moniteurs intérieurs et deux ports 2 fils pour les platines de rue	
Prend en charge la mise en cascade d'un maximum de 10 dispositifs	
Boîtier PC + ABS blanc	
Port réseau RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps	
Alimentation 48-53 VDC, 4 A via un bloc d'alimentation optionnel	
Consommation électrique ≤4 W en veille et ≤100 W en fonctionnement	
Montage sur rail DIN	
Température de fonctionnement de -10 °C à +55 °C	
Température de stockage de 0 °C à +40 °C	
Humidité de fonctionnement de 10 % à 95 %, sans condensation	

DAHUA-4821

DHI-VTNC2113C



Contrôleur hybride à 2 fils pour les systèmes de portier vidéo

Référence / Modèle

DAHUA-4821 / DHI-VTNC2113C

Dimensions : 117 × 191 × 38 mm

Certifié CE