

DAHUA-4835

DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO



Caméra IP WizColor 8MP pour l'extérieur



IP67

STARLIGHT

120 dB
WDR

H.265+



P2P

WizColor

WizSense



- Caméra IP 8MP Dahua
- Optique fixe de 2,8 mm
- 0,0008 lux
- Eclairage chaud jusqu'à 50 m
- Compression H.265+
- Technologie WizColor
- WDR 120 dB
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- Alimentation PoE ou 12 VDC
- Protection IP67.



Référence / Modèle

DAHUA-4835 / DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO

Capteur CMOS 1/1,8" à balayage progressif

Résolution maximale : 3840 × 2160 (8MP)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 110° (H), 59° (V), 131° (D)

Ouverture : F1.0

Mode jour/nuit : Couleur / N/B, avec filtre ICR

Éclairage minimum : 0,0008 lux (F1.0)

Éclairage chaud : jusqu'à 50 m

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC

Compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (sous-flux)

Résolutions prises en charge : 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (3072×1728/2880×1620), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536/2304×1296), 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

Flux 1 : 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)

Caméra IP WizColor 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4835 / DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO
Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)	
Microphone intégré	
Audio : G.711a/u, PCM, G.726	
Détection intelligente : franchissement de ligne, intrusion (avec classification des personnes et des véhicules)	
Fonctions intelligentes : SMD Plus, Smart Search (nécessite un NVR compatible).	
Événements : mouvement, sabotage, audio, défaillance SD, conflit IP, déconnexion du réseau, accès illégal, tension.	
Masques de confidentialité : jusqu'à 4 zones	
Stockage : emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse), FTP/SFTP, NAS	
Protocoles : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour	
Support ONVIF : profils S, G, T / CGI.	
Clients : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Navigateurs : IE, Chrome, Firefox	
Sécurité : HTTPS, digest, WSSE, filtrage IP/MAC, 802.1x, démarrage/exécution/mise à jour sécurisés, X.509, syslog	
Interface réseau : 1 × RJ45 10/100 Mbps	
Alimentation : 12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 6,1 W (12 VDC), 7,4 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)	
Température de stockage : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)	
Humidité de fonctionnement et de stockage : ≤95% sans condensation	
Protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 197,9 × 80,2 × 76,2 mm	
Poids net : 0,57 kg	
Poids brut : 0,72 kg	