

DAHUA-4836

DH-IPC-HDW21249TP-S-IL-0280B



Dôme IP 12MP Smart Dual Light pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua 12MP
- Optique fixe de 2,8 mm
- Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 30 m
- Compression H.265+
- Smart Dual Light
- Analyse intelligente avec SMD Plus et protection périmétrique
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- Boîtier métallique
- Protection IP67
- Alimentation 12 VDC ou PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4836 / DH-IPC-HDW21249TP-S-IL-0280B

Capteur CMOS 1/2,5" avec une résolution maximale de 4480 × 2512

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.6)

Angle de vue : 112° (H), 58° (V), 136° (D)

Mode jour/nuît avec filtre ICR

0,008 lux (couleur) / 0,0008 lux (n/b) / 0 lux avec IR ou lumière blanche

Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Compression vidéo H.265, H.264 et MJPEG (sous-flux)

Smart Codec : Smart H.265+ / Smart H.264+

Flux 1 : 12MP (1~15 ips), 5MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Fonctions d'image : Digital WDR, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotation, LDC

Confidentialité : 4 masques configurables

Fonctions vidéo intelligentes :

Dôme IP 12MP Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4836 / DH-IPC-HDW21249TP-S-IL-0280B
SMD Plus	
Protection du périmètre : franchissement de ligne et intrusion avec détection de personnes et de véhicules	
Événements d'alarme :	
Détection de mouvement, sabotage vidéo, audio, anomalie réseau, tension, emplacement SD, intrusion, croisement de ligne, SMD, entrée numérique	
Audio bidirectionnel : entrée/sortie RCA et microphone intégré	
Alarme : 1 entrée et 1 sortie (modèle -AS)	
Emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Enregistrement automatique	
ONVIF (Profil S/G/T), support CGI	
Logiciels : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Clients mobiles : Android / iOS	
Alimentation : 12 VDC $\pm$ 30 % ou PoE 802.3af	
Consommation électrique maximale : 8,7 W (12 VDC) / 10,1 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +60 °C)	
Humidité : $\leq$ 95% (sans condensation)	
Température de stockage : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +60 °F)	
Protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 121,9 × 99,1 mm	
Poids net : 0,51 kg / Poids brut : 0,65 kg	
3AXIS : 0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotation)	
Certifications : CE-LVD, CE-EMC	