

DAHUA-4837

DH-IPC-HDW2649TP-S-LED-0280B-PRO



Dôme IP 6MP WizColor pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua 6MP avec optique fixe de 2,8 mm
- 0,0007 lux
- Éclairage chaud jusqu'à 30 m
- Compression H.265+
- Technologie WizColor
- WDR 120 dB
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- Alimentation PoE ou 12 VDC
- Protection IP67.



Référence / Modèle

DAHUA-4837 / DH-IPC-HDW2649TP-S-LED-0280B-PRO

Capteur CMOS 1/1,8" à balayage progressif

Résolution maximale : 3288 × 1850 (6MP)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 92° (H), 51° (V), 107° (D)

Ouverture : F1.0

Mode jour/nuit : Couleur / N/B, avec filtre ICR

Éclairage minimum : 0,0007 lux (F1.0)

Éclairage chaud : jusqu'à 30 m

WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, Smart Illumination, LDC

Compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (sous-flux)

Flux 1 : 6MP (3288×1850), 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)

Flux 2 : D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Résolutions prises en charge : 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2304×1296, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

Dôme IP 6MP WizColor pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4837 / DH-IPC-HDW2649TP-S-LED-0280B-PRO
Microphone intégré	
Audio : G.711a/u, PCM, G.726	
Détection intelligente : franchissement de ligne, intrusion (avec classification des personnes et des véhicules)	
Fonctions intelligentes : SMD Plus, Smart Search (nécessite un NVR compatible).	
Événements : mouvement, sabotage, audio, défaillance SD, déconnexion du réseau, accès illégal, conflit IP, tension.	
Masques de confidentialité : jusqu'à 4 zones	
Stockage : emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse), FTP/SFTP, NAS	
Protocoles : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour	
Support ONVIF : profils S, G, T / CGI.	
Clients : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Navigateurs : IE, Chrome, Firefox	
Sécurité : HTTPS, digest, WSSE, filtrage IP/MAC, 802.1x, démarrage/exécution/mise à jour sécurisés, X.509, syslog	
Interface réseau : 1 × RJ45 10/100 Mbps	
Alimentation : 12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 5,6 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)	
Température de stockage : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +60 °C)	
Humidité de fonctionnement et de stockage : ≤95 % sans condensation.	
Protection IP67	
Boîtier : noyau métallique, couvercle en plastique	
Dimensions : 109,5 × Ø109,9 mm	
Poids net : 0,42 kg	
Poids brut : 0,59 kg	