DAHUA-4838

DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO

Dôme IP WizColor 8MP pour l'extérieur

- Dôme IP Dahua 8MP avec optique fixe de 2,8 mm
- 0,0008 lux
- Éclairage chaud jusqu'à 30 m
- Compression H.265+
- Technologie WizColor
- WDR 120 dB
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- Alimentation PoE ou 12 VDC
- Protection IP67.

Référence / Modèle	DAHUA-4838 / DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO
Capteur CMOS 1/1,8" à balayage progressif	
Résolution maximale : 3840 × 2160 (8MP)	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 110° (H), 59° (V), 131° (D)	
Ouverture : F1.0	
Mode jour/nuit : Couleur / N/B, avec filtre ICR	
Éclairage minimum : 0,0008 lux (F1.0)	
Éclairage chaud : jusqu'à 30 m	
WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, LDC, Smart Illumination	
Compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG (sous-flux)	
Flux 1 : 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~20/25/30 ips)	
Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)	
Résolutions prises en charge : 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF	

DAHUA-4838

DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO

Dôme IP WizColor 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4838 / DH-IPC-HDW2849TP-S-LED-0280B-PRO
Microphone intégré	
Audio : G.711a/u, PCM, G.726	
Détection intelligente : franchissement de ligne, intrusion (classification des personnes et des véhicules)	
Fonctions intelligentes : SMD Plus, Smart Search (avec NVR compatible)	
Événements : mouvement, sabotage, audio, défaillance SD, déconnexion du réseau, accès illégal, duplication d'IP, tension	
Masques de confidentialité : jusqu'à 4 zones	
Stockage : emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse), FTP/SFTP, NAS	
Protocoles réseau : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour	
Prise en charge ONVIF : profils S, G, T / CGI	
Interface réseau : 1 × RJ45 10/100 Mbps	
Clients : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Navigateurs pris en charge : IE, Chrome, Firefox	
Sécurité : HTTPS, digest, WSSE, filtrage IP/MAC, 802.1x, démarrage/exécution/mise à jour sécurisés, X.509, syslog	
Alimentation : 12 VDC ±30 %, PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 5,6 W (12 VDC), 6,4 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)	
Température de stockage : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)	
Humidité de fonctionnement et de stockage : ≤95 % sans condensation.	
Protection IP67	
Boîtier : noyau métallique, couvercle en plastique	
Dimensions : 109,5 × Ø109,9 mm	
Poids net : 0,42 kg	
Poids brut : 0,59 kg	