

DAHUA-4840

DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B/0600B



Dôme PTZ 5MP de Dahua avec double optique et Smart Dual Light



- Dôme PTZ 4-en-1 5MP de Dahua
- Optique de 2,8 mm et 6 mm
- ICR, 0,005/0,0005 lux
- Smart Dual Light jusqu'à 50 m
- BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR
- Audio via coaxial dans CVI/TVI
- Pan 355° et tilt 90°
- Protection IP66
- Alimentation 12 VDC.



Référence / Modèle

DAHUA-4840 / DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B/0600B

Capteur CMOS 2 × 2 MP

Résolution maximale : 2880 × 1620

Nombre d'images par seconde :

HDCVI : 5MP (2880 × 1620) @ 25/30 fps

TVI : 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps

AHD : 4MP (2560 × 1440) @ 25/30 fps

CVBS : 960H

Optique fixe : 2,8 mm (F2.0)

Optique Pan/Tilt : 6mm (F2.0)

Angle de vue optique fixe 2,8 mm : 111,3° (H), 60,8° (V), 134,2° (D)

Angle de vue optique Pan/Tilt 6 mm : 48,1° (H), 26,7° (V), 55,5° (D)

Mode jour/nuit avec filtre ICR

Eclairage minimum : 0,005 lux (couleur) / 0,0005 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière blanche

Dôme PTZ 5MP de Dahua avec double optique et Smart Dual Light

Référence / Modèle**DAHUA-4840 / DH-HAC-PTS1500CP-E2-IL-A-0280B/0600B**

Eclairage IR et lumière blanche jusqu'à 50 m

Smart Dual Light avec les modes Intelligent, IR et lumière blanche

Panoramique : 0° à 355°, inclinaison : 0° à 90

40 prééglages

Fonctions d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 3D NR, balance des blancs automatique

Masques de confidentialité : 8 zones configurables

Audio bidirectionnel : microphone intégré, audio coaxial sur la sortie HDCVI/HDTV

Prise en charge de 4 signaux dans un seul câble : vidéo, audio, données et alimentation (HDCVI uniquement)

Sortie vidéo : HDCVI / TVI / AHD / CVBS (sélectionnable par OSD ou commutateur)

Alimentation : 12 VDC \pm 30 %.

Consommation électrique maximale : 10,1 W (IR activé)

Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)

Humidité de fonctionnement : \leq 95 % (sans condensation)

Température de stockage : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)

Humidité de stockage : \leq 95% (sans condensation)

Protection IP66

Boîtier en plastique

Dimensions : 162,5 x 122,6 x 218,2 mm

Poids net : 0,66 kg

Poids brut : 1,09 kg

Installation : mur, plafond ou poteau

Certifications : CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC EN 55032 / EN 55035