

DAHUA-4841

DH-IPC-PTS2249BP-E2-S-PV-LED-0360B-PRO



Dôme IP Dahua PTZ double 2MP avec dissuasion active et analyse intelligente



- Dôme Dahua IP PTZ avec double capteur 2MP
- Optique fixe de 3,6 mm
- Lumière chaude jusqu'à 30 m
- 0,0006 lux
- Dissuasion active
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Protection IP66
- Boîtier en plastique
- Alimentation 12 VDC ou PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4841 / DH-IPC-PTS2249BP-E2-S-PV-LED-0360B-PRO

Capteur CMOS 1/2,9" avec une résolution maximale de 1920 × 1080

Optique fixe de 3,6 mm (F1.0)

Angle de vue : 81° (H), 44° (V), 95° (D)

Mode jour/nuit avec commutation automatique

0,0006 lux (couleur) / 0 lux en lumière blanche

Éclairage chaud jusqu'à 30 m

Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG (sous-flux)

Smart Codec : Smart H.265+ / Smart H.264+

Résolution : 1080P (1920 × 1080), 1,3MP (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)

Flux 1 : 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Fonctions d'image : WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotation, miroir, LDC

Dôme IP Dahua PTZ double 2MP avec dissuasion active et analyse intelligente

Référence / Modèle	DAHUA-4841 / DH-IPC-PTS2249BP-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
Confidentialité : 4 masques configurables	
Fonctions vidéo intelligentes :	
SMD Plus	
Protection du périmètre : franchissement de ligne et intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Alarmes d'événements d'analyse vidéo :	
Détection de mouvement	
Falsification de la vidéo	
Détection audio	
Perte de réseau	
Conflit IP	
Accès illégal	
Erreur ou retrait de la carte SD	
Intrusion	
Traversée de ligne	
SMD	
Entrée numérique	
Défaut de tension	
Positionneur Pan/Tilt : 0°~350° (Pan), 0°~90° (Tilt) / Vitesse maximale : 55,4°/s (Pan), 29,3°/s (Tilt)	
Rondes : 8 rondes avec jusqu'à 32 pré-réglages chacune	
Pré-réglages : jusqu'à 300	
Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur intégrés	
Dissuasion active : lumière chaude et sirène avec messages audio personnalisables	
Fente microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Enregistrement automatique	

Dôme IP Dahua PTZ double 2MP avec dissuasion active et analyse intelligente

Référence / Modèle	DAHUA-4841 / DH-IPC-PTS2249BP-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
ONVIF (Profil S/G/T), support CGI	
Logiciels : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Clients mobiles : Android / iOS	
Alimentation : 12 VDC \pm 30 % ou PoE 802.3af	
Consommation électrique maximale : 9,2 W (12 VDC) / 10,5 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40°C à +50°C (-40°F à +50°F)	
Humidité : \leq 95% (sans condensation)	
Température de stockage : -40°C à +50°C (-40°F à +40°F)	
Humidité de stockage : \leq 95% (sans condensation)	
Protection IP66	
Boîtier en plastique	
Dimensions : 110,1 \times 159,4 \times 210 mm	
Poids net : 0,62 kg	
Poids brut : 0,87 kg	
Certifications : CE-LVD, CE-EMC	