

DAHUA-4850

DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH



Caméra IP Dahua avec triple optique 3×2MP et protection périmétrique



- Caméra bullet IP Dahua à triple optique 3×2MP
- 1920×1080@25 ips
- Optiques fixes de 3,6 mm, 12 mm et 25 mm
- Smart IR 100 m
- Filtre ICR
- WDR numérique
- Audio bidirectionnel
- 2 entrées et 2 sorties d'alarme
- Fente MicroSD (carte non incluse)
- IP67
- IK10
- Alimentation 12 VDC / PoE+ / ePoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4850 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH

3 capteurs CMOS 1/2,8" de 2 MP

Résolution maximale : 1920 × 1080 sur les 3 canaux

Flux vidéo :

Flux 1 : 1080P (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1, CIF (1~25/30 fps)

Triple optique fixe : 3,6 mm (F1.6), 12 mm (F2.0), 25 mm (F2.8)

Angle de vue :

3,6 mm : 85,9° (H), 46,7° (V), 100,4° (D)

12 mm : 25,7° (H), 14,4° (V), 29,5° (D)

25 mm : 13° (H), 7,4° (V), 14,9° (D)

Mode jour/nuit avec filtre ICR

Eclairage minimum :

3,6 mm : 0,0007 lux (couleur) / 0,0004 lux (N/B) / 0 lux (IR)

Caméra IP Dahua avec triple optique 3×2MP et protection périmétrique

Référence / Modèle	DAHUA-4850 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH
12 mm : 0,004 lux (couleur) / 0,0005 lux (N/B) / 0 lux (IR)	
25 mm : 0,008 lux (couleur) / 0,0008 lux (N/B) / 0 lux (IR)	
Portée IR : jusqu'à 100 m	
Smart IR et contrôle de zone (6 zones)	
Compression vidéo : H.265, H.264, MJPEG (sous-flux)	
Smart Codec : Smart H.265+, Smart H.264+	
Fonctions d'image : Digital WDR, BLC, HLC, HLC, 3D NR, ROI (4 zones), defog, SSA	
Protection du périmètre avec classification des personnes/véhicules, franchissement de ligne et intrusion	
Détection des anomalies : mouvement, sabotage, changement de scène, audio, SD, réseau, IP, tension	
Audio : microphone et haut-parleur intégrés	
Entrée/sortie RCA	
Alarmes : 2 entrées, 2 sorties	
Interface réseau : RJ-45 10/100 Base-T	
Protocoles : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour	
ONVIF (S/G/T/M), support CGI	
Stockage : MicroSD jusqu'à 1 TB (carte non incluse), FTP, SFTP, NAS	
Logiciel : Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DMSS, DoLink Care	
Alimentation : 12 VDC ±30%, PoE+ (802.3at), ePoE	
Consommation électrique maximale : 22,1 W (12 VDC) / 23,6 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)	
Humidité de fonctionnement : ≤95% (sans condensation)	
Protection IP67, IK10	
Boîtier métallique	
Dimensions : 278,6 × 124,0 × 140,4 mm	
Poids net : 2,4 kg	

DAHUA-4850

DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH



Caméra IP Dahua avec triple optique 3×2MP et protection périmétrique

Référence / Modèle

DAHUA-4850 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B-QH

Poids brut : 3,06 kg

Certifications : CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/EU