

DAHUA-4865

DH-IPC-HFW2649SP-S-IL-0280B



Dahua WizSense 6MP IP bullet camera with Smart Dual Light



- Caméra bullet IP Dahua WizSense
- 6MP@20 ips, compression H.265
- ICR, 0.0007 lux
- Smart Dual Light avec IR et lumière blanche jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI
- Analyse du périmètre, SMD Plus, Smart Search
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- IP67
- PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4865 / DH-IPC-HFW2649SP-S-IL-0280B

Capteur CMOS 1/2,7" avec une résolution maximale de 3288 × 1850

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.6)

Angle de vue : 112° (H), 61° (V), 132° (D)

Filtre ICR avec mode Jour/Nuit

0,007 lux (couleur) / 0,0007 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière blanche

Smart Dual Light avec IR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Compression vidéo : H.265 / H.264 / MJPEG (sous-flux uniquement)

Smart Codec : Smart H.265+ / Smart H.264+

Résolutions : 6MP (3288×1850 / 3200×1800), 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF

Flux 1 : 3288×1850 (1~20 ips) / 2688×1520 (1~25/30 ips)

Flux 2 : 704×576 (1~25 ips) / 704×480 (1~30 ips)

Fonctions d'image : WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI (4 zones), rotation, miroir, masque de confidentialité (4 zones)

Éclairage intelligent avec commutation automatique IR/lumière blanche

Dahua WizSense 6MP IP bullet camera with Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4865 / DH-IPC-HFW2649SP-S-IL-0280B
Microphone intégré	
Fonctions intelligentes :	
Protection du périmètre : franchissement de ligne et intrusion avec classification homme/véhicule	
SMD Plus	
Smart Search (nécessite un NVR compatible)	
Alarmes :	
détection de mouvement, sabotage vidéo, détection audio, défaillance de la carte SD, défaillance du réseau, conflit IP, accès non autorisé, anomalie de tension et exception de sécurité.	
Fente MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, P2P, ONVIF (S/G/T), CGI	
Logiciels : DSS, Smart PSS Lite, DMSS, DoLink Care	
Clients mobiles : Android / iOS	
Alimentation : 12 VDC ou PoE (802.3af)	
Consommation en veille : 2,5 W (12 VDC) / 3,3 W (PoE)	
Consommation électrique maximale : 4,4 W (12 VDC) / 5,4 W (PoE)	
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)	
Humidité : ≤95% (sans condensation)	
Protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 169,8 × 70 × 70 mm	
Poids net : 470 kg	
Poids brut : 590 kg	
Certifications : CE-LVD, CE-EMC	