

DAHUA-4866

DH-IPC-HDW1339DAP-SW-PV-0280B



Dôme IP Dahua 3MP WiFi pour l'extérieur



- Caméra dôme IP sans fil Dahua WiFi
- 3MP@25/30 ips, compression H.265
- ICR, 0.0005 lux
- Smart Dual Light jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- DWDR, détection des personnes et des véhicules
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Emplacement MicroSD
- IP67
- Alimentation 12 VDC.



Référence / Modèle

DAHUA-4866 / DH-IPC-HDW1339DAP-SW-PV-0280B

Capteur CMOS 1/2,8" avec une résolution maximale de 2304 × 1296

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.6)

Angle de vue : 103° (H), 55° (V), 123° (D)

Filtre ICR avec mode jour/nuit

0,005 lux (couleur) / 0,0005 lux (N/B) / 0 lux avec illuminateur

Smart Dual LightLumière chaude et IR jusqu'à 30 m (100 ft)

Double éclairage : 1 LED IR + 1 LED blanche

Compression vidéo : H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sous-flux uniquement)

Résolutions : 3MP (2304×1296), flux secondaire 640×360

Flux 1 : 2304×1296 (1-25/30 fps)

Flux 2 : 640×360 (1-25/30 fps)

Fonctions d'image : DWDR, rotation 0°/180

Fonctions intelligentes :

Dôme IP Dahua 3MP WiFi pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4866 / DH-IPC-HDW1339DAP-SW-PV-0280B
Détection de personnes	
Détection de véhicules	
Alarme sonore et visuelle avec messages préenregistrés ou personnalisés	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Audio : G.711a, G.711Mu, compression PCM	
Emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 (10/100 Base-T)	
Connectivité : Wi-Fi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz), appairage Bluetooth	
Interopérabilité : ONVIF (profil S/G/T), CGI	
Logiciels compatibles : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Clients mobiles : Android / iOS	
Bouton de réinitialisation intégré	
Alimentation : 12 VDC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 2,1 W (de base) / 7,1 W (max., avec lumière et alarme)	
Température de fonctionnement : -40 °C à +60 °C	
Humidité : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Classe de protection IP67	
Matériau : métal + plastique	
Dimensions : 102,2 × Ø109,9 mm	
Poids net : 0,32 kg	