

DAHUA-4867

DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B



Caméra bullet IP 5MP Dahua WiFi avec Smart Dual Light



- Caméra IP bullet Dahua WiFi
- 5MP@25/30 ips, compression H.265
- ICR, 0.0007 lux
- Smart Dual Light avec IR et lumière blanche jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- DWDR, rotation, détection de personnes et de véhicules
- Audio bidirectionnel
- Emplacement MicroSD
- Wi-Fi 6 et couplage Bluetooth
- IP67
- 12 VDC.



Référence / Modèle

DAHUA-4867 / DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B

Capteur CMOS 1/2,7" avec une résolution maximale de 2880 × 1620

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.6)

Angle de vue : 104° (H), 56° (V), 124° (D)

Filtre ICR avec mode jour/nuit

0,007 lux (couleur) / 0,0007 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière blanche

Smart Dual LightIR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Compression vidéo : H.265 / H.264B / H.264H / MJPEG (sous-flux)

Résolutions : 5MP (2880×1620), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

Flux 1 : 2880×1620 (1~25/30 fps)

Flux 2 : 640×360 (1~25/30 fps)

Fonctions d'image : DWDR, rotation 0°/180°, détection de mouvement (4 zones), commutation automatique jour/nuit.

Fonctions intelligentes :

Détection humaine

Caméra bullet IP 5MP Dahua WiFi avec Smart Dual Light

Référence / Modèle**DAHUA-4867 / DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B**

Détection de véhicule

Audio bidirectionnel : microphone et haut-parleur intégrés

Emplacement microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)

Réseau :

Interface RJ-45 (10/100 Base-T)

Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, EIRP ≤20 dBm)

Appairage Bluetooth

ONVIF (Profils S, G, T), CGI

Logiciels compatibles : Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Clients mobiles : Android / iOS

Alimentation : 12 VDC

Consommation électrique maximale : 6,9 W (12 VDC) ; en veille : 2,4 W

Température de fonctionnement : -30°C à +50°C (-30°F à +50°F)

Humidité : ≤95 % (sans condensation)

Protection IP67

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : 172,4 × 83,3 × 75,0 mm

Poids net : 0,3 kg

Certification : CE