

DAHUA-4868

DH-IPC-HDW1539DAP-SW-PV-0280B-EUR



Caméra IP Wi-Fi Smart Dual Light Série Dahua Wireless



- Caméra IP Wi-Fi de la série Dahua Wireless
- 5MP@25/30ips
- ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart Dual Light 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- DWDR, rotation de l'image
- Détection de personnes et de véhicules
- Dissuasion active avec lumière et son
- Son bidirectionnel
- Emplacement MicroSD
- Interface RJ45 et Wi-Fi 6
- IP67
- Alimentation 12 VDC.



Référence / Modèle

DAHUA-4868 / DH-IPC-HDW1539DAP-SW-PV-0280B-EUR

Caméra IP Wi-Fi de la série Dahua Wireless

Capteur CMOS 1/2.7

Résolution maximale de 5MP (2880×1620)

ICR, mode jour/nuit/couleur/N&B automatique

Éclairage minimum : 0,007 lux@F1.6 (couleur), 0,0007 lux@F1.6 (N/B), 0 lux avec illuminateur

Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Optique fixe de 2,8 mm (H : 108°, V : 57°, D : 129°)

Flux vidéo

Codecs : H.265, H.264, MJPEG (sous-flux uniquement)

Flux 1 : 2880×1620@25/30 ips

Flux 2 : 640×360@25/30 ips

Caractéristiques

WDR numérique (DWDR)

Caméra IP Wi-Fi Smart Dual Light Série Dahua Wireless

Référence / Modèle	DAHUA-4868 / DH-IPC-HDW1539DAP-SW-PV-0280B-EUR
Rotation de l'image 0°/180	
Fonctions intelligentes	
Détection des personnes	
Détection de véhicules	
Audio	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Audio bidirectionnel	
Compression G.711a, G.711Mu, PCM	
Stockage	
Fente pour carte Micro SD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Alarmes	
Alarme sonore et visuelle intégrée	
Interface de communication	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Port RJ-45 (10/100 Base-T)	
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)	
Appairage via Bluetooth	
ONVIF (S, G, T), CGI	
Prise en charge des applications Smart PSS Lite, DSS et DMSS	
Alimentation électrique	
12 VDC	
Consommation électrique : 2,1 W (de base), jusqu'à 7,1 W (avec lumière et alarme)	
Environnement	
Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C	
Humidité ≤ 95 % (sans condensation)	

Caméra IP Wi-Fi Smart Dual Light Série Dahua Wireless

Référence / Modèle	DAHUA-4868 / DH-IPC-HDW1539DAP-SW-PV-0280B-EUR
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Matériau : métal et plastique	
Montage au plafond ou au mur	
Dimensions : 102,2 × Ø109,9 mm	
Poids net : 0,32 kg	
Contenu	
Caméra DAHUA-4868 (DH-IPC-HDW1539DAP-SW-PV-0280B-EUR)	
Adaptateur d'alimentation	
Base de montage	
Vis	
Connecteur étanche	
Guide rapide	
Informations légales et réglementaires	
Code QR	
Certifications	
CE-LVD (EN62368-1), CE-EMC, CE-RED	