

DAHUA-4869

DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B



Dahua 3MP WiFi IP bullet camera with Smart Dual Light



- Caméra IP bullet Dahua WiFi
- 3MP@25/30 ips, compression H.265
- ICR, 0.0005 lux
- Smart Dual Light jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- DWDR, détection des personnes et des véhicules
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- IP67
- Alimentation 12 VDC.



Référence / Modèle

DAHUA-4869 / DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B

Capteur CMOS 1/2,8" avec une résolution maximale de 2304 × 1296

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.6)

Angle de vue : 103° (H), 55° (V), 123° (D)

Filtre ICR avec mode jour/nuit

0,005 lux (couleur) / 0,0005 lux (N/B) / 0 lux avec illuminateur

Smart Dual LightLumière chaude et IR jusqu'à 30 m (100 ft)

Éclairage à cellules multiples (1 IR + blanc combinés)

Compression vidéo : H.265, H.264H, H.264, H.264B

Résolutions : 3MP (2304×1296), sous-flux 640×360

Flux 1 : 2304×1296 (1-25/30 fps)

Flux 2 : 640×360 (1-25/30 fps)

WDR numérique (DWDR), rotation de l'image 0°/180°, détection de mouvement (4 zones).

Fonctions intelligentes :

DAHUA-4869

DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B



Dahua 3MP WiFi IP bullet camera with Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4869 / DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B
Détection de personnes	
Détection de véhicules	
Alarme sonore anormale	
Microphone intégré	
Audio : G.711a, G.711Mu, compression PCM	
Emplacement MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 (10/100 Base-T)	
Connectivité : Wi-Fi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz), appairage Bluetooth	
Interopérabilité : ONVIF (profil S/G/T), CGI	
Logiciels compatibles : Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Clients mobiles : Android / iOS	
Bouton de réinitialisation intégré	
Alimentation : 12 VDC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 2,2 W (de base) / 4,1 W (max.)	
Température de fonctionnement : -30°C à +50°C (-30°F à +50°F)	
Humidité : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Classe de protection IP67	
Matériau : métal + plastique	
Dimensions : 172,4 × 83,3 × 75,0 mm	
Poids net : 0,3 kg	