

DAHUA-4875

DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP



Dôme 4-en-1 5MP de la série Lite de Dahua avec Smart Dual Light



- Dôme Dahua Lite 4-en-1
- 5MP@25ips
- ICR, 0,05/0,005 lux, éclairage IR et lumière chaude 40 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR numérique, 3DNR
- Double éclairage intelligent et Super Adapt
- Microphone intégré
- Sortie 4 en 1
- Boîtier métallique IP67
- 12 VDC



Référence / Modèle

DAHUA-4875 / DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP

Caractéristiques techniques

Dôme 4-en-1 de marque Dahua, série Lite

Capteur CMOS de 5 MP (2880 × 1620)

ICR, jour/nuit automatique, couleur, noir et blanc

Éclairage minimum 0,05 lux (couleur), 0,005 lux (N/B), 0 lux avec illuminant

Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 40 m (131 ft)

Illuminateurs : 4 LED multiconducteurs

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : Horizontal 113,3°, vertical 62,1°, diagonal 134,3°, diagonal 134,3

Ouverture F1.6

Vidéo

Résolutions : 5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H

Compatibilité de sortie : CVI, TVI, AHD, CVBS (commutation DIP)

Dôme 4-en-1 5MP de la série Lite de Dahua avec Smart Dual Light

Référence / Modèle**DAHUA-4875 / DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP**

Formats : PAL @25ips / NTSC @30ips

Caractéristiques

DWDR, BLC, HLC

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique du gain

Réduction du bruit en 3D (3DNR)

Détection de mouvement, masques de confidentialité (8 zones)

Modes d'éclairage : IR, WL, Intelligent IR&WL

Super Adapt pour l'ajustement automatique des paramètres

Audio

Microphone intégré

Transmission audio coaxiale (CVI, TVI)

Interface de communication

Port BNC avec sélection CVI/TVI/AHD/CVBS (via commutateur DIP)

Alimentation12 VDC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique maximale : 6,5 W (avec WLED allumé)

Environnement

Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)

Humidité relative <95% sans condensation

Protection IP67

Caractéristiques physiques

Boîtier métallique

Montage mural, au plafond ou sur poteau

3AXIS : panoramique 0°-360°, inclinaison 2°-74,8°, rotation 0°-360°, rotation 0°-360°, inclinaison 2°-74,8°.

Dimensions : $\Phi 106.0 \times 96.9$ mm

Poids net : 0,50 kg

DAHUA-4875

DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP



Dôme 4-en-1 5MP de la série Lite de Dahua avec Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4875 / DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP

Poids brut : 0,64 kg

Contenu

Caméra **DAHUA-4875** (DH-HAC-HDW1500TP-IL-A-0280B-S3-DIP)

Certifications

CE-LVD : EN 62368-1

CE-EMC : EN 55032, EN 55035