DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Camera Dahua 4-in-1 Smart Dual Light 5MP extérieure

- Caméra Dahua Lite 4-en-1
- Smart Dual Light et technologie Starlight
- 5MP@25ips
- ICR, 0,005 lux, IR 30 m et lumière blanche 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm avec un champ de vision de 113,3°
- 3DNR, DWDR, BLC et HLC
- Détection de mouvement, masquage de la vie privée
- Microphone intégré avec audio coaxial
- Sortie CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP
- IP67
- Alimentation 12V DC (±30%)

Référence / Modèle	DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP
Caméra Bullet 4-en-1 de la série Lite de Dahua	
Capteur CMOS 5MP	
Résolution maximale : 2880 × 1620	
ICR automatique	
Éclairage minimum : 0,05 lux (couleur), 0,005 lux (noir et blanc), 0 lux avec éclairage IR/lumière blanche	
Distance d'éclairage : IR 30 m, lumière blanche 30 m	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : H : 113,3°, V : 62,1°, D : 134,3°	
Vidéo	
Formats pris en charge : CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP	
Résolutions : 5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480), TVI 5MP 16:9 (2960×1665)	
Images par seconde :	

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Camera Dahua 4-in-1 Smart Dual Light 5MP extérieure

Référence / Modèle	DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP
CVI : 5MP@25ips, 4MP@25ips, 1080P@25ips	
TVI : 5MP 16:9@20ips	
AHD : 4MP@25ips	
CVBS : 960H	
Modes jour/nuit : Auto (ICR) / Couleur / N/B	
Fonctions d'image : BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Miroir.	
Détection de mouvement	
Masquage de la vie privée (jusqu'à 8 zones)	
Modes d'éclairage : Smart IR & WL, WL uniquement, IR uniquement	
Audio	
Microphone intégré	
Transmission audio coaxiale (CVI, TVI)	
Alimentation	
12V DC (±30%)	
Consommation électrique maximale : 4,3 W (avec lumière blanche allumée)	
Environnement	
Température de fonctionnement : -40 °C ~ +60 °C	
Humidité : <95% RH	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Matériau : plastique	
Dimensions : 161,6 × 70,0 × 69,7 mm	
Poids net : 0,20 kg	
Poids brut : 0,27 kg	
Installation au mur, au plafond ou sur poteau	
3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~90°, rotation 0°~360°	

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Camera Dahua 4-in-1 Smart Dual Light 5MP extérieure

Référence / Modèle	DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP
Contenu	
Caméra Bullet 4 en 1 5MP Smart Dual Light **DAHUA-4885** (DH-HAC-HFW1500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP)	
Certifications	
CE-LVD : EN 62368-1	
CE-EMC : EN 55032, EN 55035	