

## DAHUA-4890

DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP



### Caméra 4-en-1 Dahua Smart Dual Light 2MP extérieure



- Caméra 4-en-1 de la série Lite de Dahua
- Technologie Smart Dual Light, Smart Light+ et audio bidirectionnel
- 2MP@25ips
- ICR, 0,001 lux, IR 40 m et lumière blanche 40 m
- Optique fixe 2,8 mm avec champ de vision 111,3°
- 3DNR, DWDR, BLC et HLC
- Détection de mouvement, masquage de la vie privée
- Microphone et haut-parleur intégrés, audio bidirectionnel jusqu'à 8 m via coaxial
- Sortie CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP
- Corps mixte métal/plastique
- IP67
- Alimentation 12V DC (±30%)



#### Référence / Modèle

DAHUA-4890 / DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP

Caméra bullet 4-en-1 de la série Lite de Dahua avec boîtier mixte métal/plastique

Capteur CMOS 2MP

Résolution maximale : 1920 × 1080

ICR automatique

Éclairage minimum : 0,01 lux (couleur), 0,001 lux (noir et blanc), 0 lux avec éclairage IR/lumière blanche

Distance d'éclairage : IR 40 m, lumière blanche 40 m

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : H : 111,3°, V : 60,8°, D : 134,2°

#### Vidéo

Formats pris en charge : CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP

Résolutions : 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480)

Images par seconde :

CVI : 1080P@25ips

## Caméra 4-en-1 Dahua Smart Dual Light 2MP extérieure

| Référence / Modèle                                                   | DAHUA-4890 / DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TVI : 1080P@25ips                                                    |                                                |
| AHD : 1080P@25ips                                                    |                                                |
| CVBS : 960H                                                          |                                                |
| Modes jour/nuit : Auto (ICR) / Couleur / N/B                         |                                                |
| Fonctions d'image : BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Smart Light+, Miroir.      |                                                |
| Détection de mouvement                                               |                                                |
| Masquage de la vie privée (jusqu'à 8 zones)                          |                                                |
| Modes d'éclairage : Smart IR & WL, WL uniquement, IR uniquement      |                                                |
| <b>Audio</b>                                                         |                                                |
| Microphone intégré (jusqu'à 8 m)                                     |                                                |
| Haut-parleur intégré (jusqu'à 8 m)                                   |                                                |
| Transmission audio bidirectionnelle (Two-way Talk)                   |                                                |
| Transmission audio coaxiale (CVI, TVI)                               |                                                |
| <b>Alimentation électrique</b>                                       |                                                |
| 12V DC ( $\pm 30\%$ )                                                |                                                |
| Consommation électrique maximale : 9,37 W (avec IR activé)           |                                                |
| <b>Environnement</b>                                                 |                                                |
| Température de fonctionnement : -40 °C ~ +60 °C                      |                                                |
| Humidité : <95% RH                                                   |                                                |
| Protection IP67                                                      |                                                |
| <b>Caractéristiques physiques</b>                                    |                                                |
| Matériau : façade en métal + arrière en plastique + support en métal |                                                |
| Dimensions : 198,4 × 80,2 × 76,2 mm                                  |                                                |
| Poids net : 0,34 kg                                                  |                                                |
| Poids brut : 0,49 kg                                                 |                                                |
| Montage mural, au plafond ou sur poteau                              |                                                |

## DAHUA-4890

DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP



### Caméra 4-en-1 Dahua Smart Dual Light 2MP extérieure

#### Référence / Modèle

DAHUA-4890 / DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP

3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~90°, rotation 0°~360°

#### Contenu

Caméra Bullet 4 en 1 2MP Smart Dual Light métal avec audio 2 voies DAHUA-4890 (DH-HAC-HFW1200TLMP-IL-T-0280B-DIP)

#### Certifications

CE-LVD : EN 62368-1

CE-EMC : EN 55032, EN 55035