

DAHUA-4891

DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP



Dôme Dahua Lite Series 4-en-1 de 2MP avec Smart Dual Light



- Dôme 4 en 1 de la série Lite de Dahua
- 2MP@25/30ips
- ICR, 0,01/0,001 lux, éclairage IR et lumière chaude 40 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR numérique, 3DNR
- Double éclairage intelligent et Smart Light+
- Microphone et haut-parleur intégrés
- IP67, boîtier en métal et en plastique
- 12 VDC



Référence / Modèle	DAHUA-4891 / DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP
Dôme 4-en-1 de marque Dahua, série Lite	
Capteur CMOS de 2 MP (1920 × 1080)	
ICR, jour/nuit automatique, couleur, N/B	
Éclairage minimal 0,01 lux (couleur), 0,001 lux (N/B), 0 lux avec illuminant	
Illumination IR et lumière blanche jusqu'à 40 m (131 ft)	
Illuminateurs : 4 LED multiconducteurs	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vision : Horizontal 111,3°, vertical 60,8°, diagonal 134,2°, diagonal 134,2°.	
Vidéo	
Résolution : 1080P (1920×1080), 960H	
Images par seconde : 1080P@25ips (PAL), 1080P@30ips (NTSC)	
Sortie vidéo commutable CVI/TVI/AHD/CVBS par commutateur DIP	
Caractéristiques	

Dôme Dahua Lite Series 4-en-1 de 2MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4891 / DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP
DWDR, BLC, HLC	
Balance des blancs automatique, contrôle de gain manuel/automatique	
Réduction du bruit 3D (3DNR)	
Modes d'éclairage : IR, WL, Smart IR&WL	
Smart Light+ pour un éclairage précis	
Fonctions intelligentes	
Audio bidirectionnelle via l'application mobile	
Audio	
Microphone intégré (jusqu'à 8 m)	
Haut-parleur intégré (jusqu'à 8 m)	
Transmission audio via coaxial (CVI, TVI)	
Interface de communication	
Port BNC avec sélection CVI/TVI/AHD/CVBS (via commutateur DIP)	
Alimentation électrique	
12 VDC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique maximale : 9,37 W (avec IR activé)	
Environnement	
Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)	
Humidité relative <95% sans condensation	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en métal et en plastique	
Montage mural, au plafond ou sur poteau	
Dimensions : $\Phi 109,9 \times 105,9$ mm	
Poids net : 0,32 kg	
Poids brut : 0,44 kg	

DAHUA-4891

DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP



Dôme Dahua Lite Series 4-en-1 de 2MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4891 / DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP
3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~78°, rotation 0°~360°	
Contenu	
Dôme DAHUA-4891 (DH-HAC-HDW1200TQP-IL-T-0280B-DIP)	
Certifications	
CE-LVD : EN 62368-1	
CE-EMC : EN 55032, EN 55035	