DAHUA-4894

DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP

Dôme 2MP WizColor 4-en-1 avec Smart Dual Light Dahua Lite Series

- Dôme Dahua Lite 4-en-1
- 2MP@25/30ips
- ICR, 0,0001/0,00001 lux, éclairage IR et lumière chaude 50 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR numérique, 3DNR
- WizColor avec AI-ISP, Smart Light+ et correction de la distorsion
- Double microphone
- IP67, boîtier en métal et en plastique
- 12 VDC

Référence / Modèle	DAHUA-4894 / DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP
Dôme 4-en-1 de marque Dahua, série Lite	
Capteur CMOS de 2 MP (1920 × 1080)	
ICR, jour/nuit automatique, couleur, noir et blanc	
Éclairage minimum 0,0001 lux (couleur), 0,00001 lux (N/B), 0 lux avec illuminant	
Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 50 m	
Illuminateurs : 4 LED multiconducteurs	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : horizontal 101,8°, vertical 54,4°, diagonal 122,1°.	
Vidéo	
Résolution : 1080P (1920×1080), 960H	
Images par seconde : 1080P@25ips (PAL), 1080P@30ips (NTSC)	
Sortie vidéo commutable CVI/TVI/AHD/CVBS par commutateur DIP	
Caractéristiques	

DAHUA-4894

DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP

Dôme 2MP WizColor 4-en-1 avec Smart Dual Light Dahua Lite Series

Référence / Modèle	DAHUA-4894 / DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP
DWDR, balance des blancs automatique, contrôle du gain automatique	
Réduction du bruit en 3D (3DNR)	
Détection de mouvement et modes d'éclairage (via XVR)	
Smart Dual Light et Smart Light+	
Technologie WizColor avec AI-ISP et correction de la distorsion	
Super Adapt pour un ajustement intelligent de l'image	
Audio	
Double microphone intégré	
Transmission audio coaxiale (CVI)	
Portée jusqu'à 12 m	
Interface de communication	
Port BNC avec sélection CVI/TVI/AHD/CVBS (via commutateur DIP)	
Alimentation électrique	
12 VDC (±30%)	
Consommation électrique maximale : 5,6 W (avec LED allumée)	
Environnement	
Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)	
Humidité relative <95% sans condensation	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en métal et en plastique	
Montage mural, au plafond ou sur poteau	
Dimensions : Φ109,9 × 102,2 mm	
Poids net : 0,33 kg	
Poids brut : 0,45 kg	
3AXIS : Panoramique 0°~360°, Inclinaison 0°~78°, Rotation 0°~360°	

DAHUA-4894

DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP

Dôme 2MP WizColor 4-en-1 avec Smart Dual Light Dahua Lite Series

Référence / Modèle	DAHUA-4894 / DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP
Contenu	
Dôme **DAHUA-4894** (DH-HAC-HDW1249XP-IL-A-PRO-0280B-DIP)	
Certifications	
CE-LVD : EN 62368-1	
CE-EMC : EN 55032, EN 55035	