

Système de contrôle d'accès autonome Dahua Lite RFID



- Système compact de contrôle d'accès Dahua
- Lecteur de carte RFID IC
- Jusqu'à 30 000 utilisateurs
- Protection IP66
- Installation en extérieur
- Compatible avec SmartPSS Lite et DSS Pro
- Alimentation 12V DC



Référence / Modèle	DAHUA-4899 / DHI-ASI1201E-V1
Caractéristiques techniques	
Système de contrôle d'accès autonome Dahua Lite	
Processeur intégré	
Clavier tactile rétro-éclairé	
Matériau du boîtier : PC	
Méthodes de vérification : carte à puce, mot de passe, à distance	
Capacité de 30 000 utilisateurs, 30 000 cartes, 30 500 mots de passe (dont 500 mots de passe publics)	
Jusqu'à 60 000 enregistrements	
Caractéristiques	
Lecteur sans contact pour cartes à puce	
Mode contrôleur et mode lecteur de cartes	
Détection du bouton de sortie et de l'état de la porte	
Émission de cartes par carte maîtresse	
Enrôlement automatique	

Système de contrôle d'accès autonome Dahua Lite RFID

Référence / Modèle**DAHUA-4899 / DHI-ASI1201E-V1**

Alarmes d'autoprotection, d'effraction, de contrainte, d'intrusion, d'utilisation illégale de la carte et de dépassement du délai de déverrouillage

Authentification multi-utilisateurs

Interface de communication

1 port RS-485

1 interface Wiegand (entrée 26/34/66 bits, sortie 34 bits par défaut)

1 port Ethernet 10/100 Mbps

Réseau

Protocole TCP/IP

Compatible avec SmartPSS Lite et DSS Pro

Alimentation électrique

Alimentation 12V DC

Consommation ≤ 12 W (sans alimentation de la serrure)

Peut alimenter 1 serrure (12V, 1A max.) ou 1 lecteur (12V, 200 mA max.)

Environnement

Température de fonctionnement : -30 °C ~ +60 °C

Humidité de fonctionnement : 0%~90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement : jusqu'à 1300 m

Protection IP66

Caractéristiques physiques

Montage en surface

Dimensions : 142 × 62 × 23 mm

Poids brut : 244 g

Contenu

Contrôleur d'accès RFID **DAHUA-4899** (DHI-ASI1201E-V1)