

## Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec dissuasion active et analyse avancée









































- Optique fixe de 2,8 mm
- Filtre ICR
- 0,005 lux
- WDR réel de 130 dB
- Fonctions analytiques avec détection de personnes et de véhicules
- Dissuasion active TiOC
- Slot MicroSD
- Alimentation 12 VDC ou PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-4904 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO	
Capteur CMOS 1/1,8" avec une résolution maximale de 2688 × 1520		
Objectif fixe de 2,8 mm (F1.0)		
Angle de vue : 111° (H), 60° (V), 135° (D)		
Mode jour/nuit avec filtre ICR		
0,0005 lux (couleur) / 0,0004 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière blanche		
Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 30 m		
Compression vidéo H.265, H.264 et MJPEG (sous-flux)		
Codec intelligent : Smart H.265+ / Smart H.264+		
Encodage intelligent AI H.265 / AI H.264		
Résolutions prises en charge : 4MP (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240)		
Flux 1: 4MP (1~30 fps)		
Flux 2: 1080P (1~30 fps)		



## Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec dissuasion active et analyse avancée

Référence / Modèle	DAHUA-4904 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO	
Fonctions d'image : Digital WDR, BLC, HLC, 3D NR, ROI, rotation, LDC		
Confidentialité : 8 masques configurables		
Fonctions vidéo intelligentes :		
SMD 4.0		
Protection du périmètre : franchissement de ligne et intrusion avec classification des personnes et des véhicules		
AcuPick : recherche intelligente de cibles		
Al SSA : ajustement automatique de l'image en fonction de la scène		
Alarmes d'événements d'analyse vidéo :		
	e, audio, SD manquante, erreur SD, erreur SD, conflit IP, intrusion, , défaillance du réseau, accès illégal, entrée numérique, exception de	
Audio bidirectionnel : 1 entrée RCA et 1 sortie	RCA + microphone et haut-parleur intégrés	
Dissuasion active : lumière stroboscopique ro	ouge/bleue et sirène avec audio personnalisable	
Emplacement MicroSD jusqu'à 512 Go (carte	non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 10/100 Base-T		
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDI QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, F	P, ARP, RTP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SNMP, P2P	
ONVIF (profil S/G/T), support CGI		
Logiciels : Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLyn	ık Care	
Clients mobiles : Android / iOS		
Alimentation : 12 VDC ou PoE 802.3af		
Consommation électrique maximale : 7,4 W (12 VDC) / 8,7 W (PoE)		
Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)		
Humidité : ≤95%.		
Protection IP67		
Boîtier métallique		
Dimensions : Ø122 × 116,1 mm		



## Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec dissuasion active et analyse avancée

Référence / Modèle	DAHUA-4904 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO	
Poids net : 0,8 kg		
Poids brut : 1,0 kg		
3AXIS: 0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotation)		
Certifications : CE-LVD, CE-EMC		