

Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec TiOC Pro Active Deterrence























- Optique fixe de 2,8 mm
- Filtre ICR
- 0,005 lux
- WDR réel de 130 dB
- Fonctions analytiques avec détection de personnes et de véhicules
- Dissuasion active TiOC
- Slot MicroSD
- Alimentation 12 VDC ou PoE
- Couleur noire



| Référence / Modèle | DAHUA-4908 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO-Black |
|---|---|
| Capteur CMOS 1/1,8" avec une résolution maximale de 2688 × 1520 | |
| Objectif fixe de 2,8 mm (F1.0) | |
| Angle de vue : 111° (H), 60° (V), 135° (D) | |
| Mode jour/nuit avec filtre ICR | |
| 0,0005 lux (couleur) / 0,0004 lux (N/B) / 0 lux | x avec IR ou lumière blanche |
| Éclairage IR et lumière blanche jusqu'à 30 m | 1 |
| Compression vidéo H.265, H.264 et MJPEG (| (sous-flux) |
| Codec intelligent : Smart H.265+ / Smart H.2 | 64+ |
| Encodage intelligent AI H.265 / AI H.264 | |
| Résolutions prises en charge : 4MP (2688 × 720), D1 (704 × 576 / 704 × 480), VGA (640 | 1520 / 2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 0 × 480), CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Flux 1 : 4MP (1~30 fps) | |
| Flux 2: 1080P (1~30 fps) | |



Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec TiOC Pro Active Deterrence

| Référence / Modèle | DAHUA-4908 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO-Black |
|---|--|
| Fonctions d'image : Digital WDR, BLC, F | HLC, 3D NR, ROI, rotation, LDC |
| Confidentialité : 8 masques configurable | les |
| Fonctions vidéo intelligentes : | |
| SMD 4.0 | |
| Protection du périmètre : franchisseme | ent de ligne et intrusion avec classification des personnes et des véhicules |
| AcuPick : recherche intelligente de cibl | les |
| Al SSA : ajustement automatique de l'i | mage en fonction de la scène |
| Alarmes d'événements d'analyse vidéc | o: |
| | e scène, audio, SD manquante, erreur SD, erreur SD, conflit IP, intrusion, ineuse, défaillance du réseau, accès illégal, entrée numérique, exception de |
| Audio bidirectionnel : 1 entrée RCA et 1 | 1 sortie RCA + microphone et haut-parleur intégrés |
| Dissuasion active : lumière stroboscopi | ique rouge/bleue et sirène avec audio personnalisable |
| Emplacement MicroSD jusqu'à 512 Go | (carte non incluse) |
| Interface réseau : RJ-45 10/100 Base- | Т |
| Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, T QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, | CP, UDP, ARP, RTP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |
| ONVIF (profil S/G/T), support CGI | |
| Logiciels : Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | |
| Clients mobiles : Android / iOS | |
| Alimentation : 12 VDC ou PoE 802.3af | |
| Consommation électrique maximale : 7,4 W (12 VDC) / 8,7 W (PoE) | |
| Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +60°F) | |
| Humidité : ≤95%. | |
| Protection IP67 | |
| Boîtier métallique | |
| Couleur : noir | |



Dôme IP 4MP WizColor de Dahua avec TiOC Pro Active Deterrence

| Référence / Modèle | DAHUA-4908 / DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0280B-PRO-Black | |
|---|---|--|
| Dimensions : Ø122 × 116,1 mm Ø122 × 116,1 mm | | |
| Poids net : 0,8 kg | | |
| Poids brut : 1,0 kg | | |
| 3AXIS: 0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotation) | | |
| Certifications : CE-LVD, CE-EMC | | |