

DAHUA-4909

DH-SD2A300NB-GNY-A-PV-0400



Dôme IP 3MP avec Pan&Tilt pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense PT
- 3MP@25/30 ips, compression Smart H.265+
- ICR, 0.005 lux
- Smart Dual Light (IR + lumière chaude) 30 m
- Optique fixe 4mm
- DWDR, 3D NR, ROI
- Détection de personnes et de véhicules, IVS, SMD 3.0
- Alarme sonore et lumineuse
- Audio bidirectionnel
- Emplacement MicroSD
- IP66
- PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4909 / DH-SD2A300NB-GNY-A-PV-0400

Capteur CMOS 1/2,8" avec une résolution maximale de 2304 × 1296 (3MP)

Objectif fixe de 4,0 mm (F2.0)

Angle de vue : 86,8° (H), 47,1° (V), 102,2° (D)

Filtre ICR avec mode jour/nuit

0,05 lux (couleur) / 0,005 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière chaude

Smart Dual LightIR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Illuminateurs : 2 LED IR + 2 LED chaudes

Compression vidéo : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG (sous-flux)

Résolutions : 3MP (2304×1296), 1080P, 960P, 720P, D1, CIF

Flux 1 : 3MP/1080P/1.3MP/720P (1-25/30 fps)

Flux 2 : D1/VGA/CIF (1-25/30 fps)

Fonctions d'image : DWDR, BLC, HLC, 2D/3D NR, ROI, désembuage électronique, rotation à 180°.

Fonctions intelligentes :

Dôme IP 3MP avec Pan&Tilt pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4909 / DH-SD2A300NB-GNY-A-PV-0400
IVS : franchissement de ligne, intrusion	
Détection de personnes et de véhicules	
SMD 3.0	
Dissuasion active :	
Lumière blanche clignotante (durée réglable de 5 à 30 s, 3 niveaux)	
Alarme sonore avec 1 message préenregistré + jusqu'à 10 messages personnalisés	
Volume configurable de 0 % à 100 %, 1 à 10 répétitions	
PT :	
Rotation : 0° à 345	
Inclinaison : 0° à +80	
Vitesse manuelle : 0,1°-74°/s (PAN), 0,1°-36,4°/s (TILT)	
Vitesse préréglée : jusqu'à 62°/s (PAN), 36,3°/s (TILT)	
300 préréglages	
Fonction de mouvement au ralenti avec déplacement vers la présélection	
Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés	
Compression audio : PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, AAC	
Alarme pour détection de mouvement, sabotage, audio, perte de réseau, conflit IP, état et espace SD	
Fente MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ-45 (10/100 Base-T)	
Protocoles : IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, ONVIF (S/T), P2P	
Clients mobiles : Android / iOS	
Logiciels : DMSS, Smart PSS, ConfigTool, DSS	
Gestion à distance via un navigateur (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
Alimentation : 12 VDC (±10 %) ou PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 3,5 W (de base) / 9 W (avec illuminateurs)	
Température de fonctionnement : -30°C à +55°C (-30°F à +55°F)	

DAHUA-4909

DH-SD2A300NB-GNY-A-PV-0400



Dôme IP 3MP avec Pan&Tilt pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4909 / DH-SD2A300NB-GNY-A-PV-0400

Humidité : ≤95 % (sans condensation)

Protections : IP66, TVS 2000 V (protection contre la foudre, les surtensions et les transitoires)

Dimensions : 140,5 × Ø111,0 mm

Poids net : 0,5 kg

Poids brut : 1,0 kg