

**XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux**

- XVR Dahua 5-en-1 à 8 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 8 canaux HD BNC + 2 canaux IP
- Enregistrement 1080p@25/30ips
- Bande passante de 32 Mbps
- Sorties HDMI (1080P) et VGA (1080P)
- Audio bidirectionnel
- Audio sur coaxial
- Prend en charge 1 disque dur, 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4914 / DH-XVR4108C-I/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 8 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 10 canaux (2 IP natives + 8 convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 1080p@25/30 fps	
Sortie vidéo : HDMI et VGA jusqu'à 1080p	
<b>Vidéo</b>	
Entrées BNC : 8 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 10 canaux (2 IP natives + 8 convertibles)	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
TVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
AHD : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
Capacité d'encodage principale : Canal 1 à 1080N/720p@25/30ips ; le reste à 1080N/720p@15ips	
Sous-flux : CIF@1~7ips	
Affichage : HDMI et VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	

**XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux**

Référence / Modèle	DAHUA-4914 / DH-XVR4108C-I/T
Affichage multi-écran : jusqu'à 9 quadrants en mode normal / jusqu'à 16 quadrants en mode IP	
Lecture synchronisée : 1/4/9 canaux	
Codecs vidéo : Codage AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
<b>Fonctionnalités intelligentes</b>	
8 canaux avec SMD Plus par enregistreur (filtrage des personnes et des véhicules)	
10 canaux avec SMD par caméra	
Mode d'éclairage intelligent Dual Light	
Un canal avec masque noir irrégulier	
<b>Audio</b>	
1 entrée RCA + 8 canaux audio via coaxial	
1 sortie RCA	
Audio via coaxial	
<b>Stockage</b>	
1 port SATA, jusqu'à 16 To (disque dur non inclus)	
<b>Alarmes</b>	
Alarmes générales : mouvement, alarme HDCVI, alarme caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : erreur de disque, déconnexion du réseau, conflit IP/MAC, perte vidéo, sabotage	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, pré-réglage, courriel	
<b>Interface de communication</b>	
2 ports USB 2.0 à l'arrière	
1 port HDMI	
1 port VGA	
Bouton de réinitialisation	
<b>Réseau</b>	
Port RJ-45 10/100 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, P2P, recherche IP	
Interopérabilité : ONVIF 24.12 (Profil T, S, G), CGI, SDK	

**XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux**

Référence / Modèle	DAHUA-4914 / DH-XVR4108C-I/T
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
<b>Alimentation électrique</b>	
12 VDC, 1,5 A	
Consommation électrique : <7 W (sans disque dur)	
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C	
Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C	
Humidité : 10%~90% sans condensation	
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Installation sur table	
Dimensions : 204,6 × 211,3 × 45,8 mm	
Poids net : 0,52 kg	
Poids brut : 1,06 kg	
<b>Contenu</b>	
Dahua XVR 5-en-1 à 8 canaux DAHUA-4914 (DH-XVR4108C-I/T)	
<b>Certifications</b>	
CE-LVD : IEC 62368-1:2014	
CE-EMC : EN 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014	