

DAHUA-4921

DH-XVR4108HS-I/T



XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux



- XVR Dahua 5-en-1 à 8 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 8 canaux HD BNC + 2 canaux IP
- Enregistrement 1080p@25/30ips
- Bande passante de 32 Mbps
- Sorties HDMI (1080P) et VGA (1080P)
- Audio bidirectionnel
- Audio sur coaxial
- Prend en charge 1 disque dur, 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 8 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 10 canaux (2 IP natives + 8 convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 1080p@25/30 fps	
Sortie vidéo : HDMI et VGA jusqu'à 1080p	
Vidéo	
Entrées BNC : 8 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 10 canaux (2 IP natives + 8 convertibles)	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
TVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
AHD : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
Capacité d'encodage principale : Canal 1 à 1080N/720p@25/30ips ; le reste à 1080N/720p@15ips	
Sous-flux : CIF@1~7ips	
Affichage : HDMI et VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	

XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T
Affichage multi-écran : jusqu'à 9 quadrants en mode normal / jusqu'à 16 quadrants en mode IP	
Lecture synchronisée : 1/4/9 canaux	
Codecs vidéo : Codage AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Fonctionnalités intelligentes	
8 canaux avec SMD Plus par enregistreur (filtrage des personnes et des véhicules)	
10 canaux avec SMD par caméra	
Mode d'éclairage intelligent Dual Light	
Un canal avec masque noir irrégulier	
Audio	
1 entrée RCA + 8 canaux audio via coaxial	
1 sortie RCA	
Audio via coaxial	
Stockage	
1 port SATA, jusqu'à 16 To (disque dur non inclus)	
Alarmes	
Alarmes générales : mouvement, boîtier d'alarme, alarme HDCVI, alarme de caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : erreur de disque, déconnexion du réseau, conflit IP/MAC, perte vidéo, sabotage	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, pré-réglage, courriel	
Interface de communication	
1 port RS-485	
1 port USB avant + 1 port USB arrière (USB 2.0)	
1 port HDMI	
1 port VGA	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Port RJ-45 10/100 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, P2P, recherche IP	

XVR 5-en-1 1080N/720P Dahua WizSense 8 canaux**Référence / Modèle**

DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T

Interopérabilité : ONVIF 24.12 (Profil T, S, G), CGI, SDK

Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox

Alimentation électrique

12 VDC, 1,5 A

Consommation électrique : <7 W (sans disque dur)

Environnement

Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C

Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C

Humidité : 10%~90% sans condensation

Caractéristiques physiques

Installation sur table

Dimensions : 260,0 × 237,8 × 47,6 mm

Poids net : 0,92 kg

Poids brut : 1,49 kg

Contenu

Dahua XVR 5-en-1 à 8 canaux DAHUA-4921 (DH-XVR4108HS-I/T)

Certifications

CE-LVD : IEC 62368-1:2014

CE-EMC : EN 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014