

NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series NVR



- NVR Dahua WizSense à 64 canaux
- Formats Smart H.265+
- Résolution jusqu'à 32MP et encodage jusqu'à 40×1080P@30fps
- Bande passante de 448 Mbps
- Deux sorties HDMI 8K et VGA
- Analyse avancée avec AcuPick, SMD Plus, détection des visages, LPR et comptage
- Prend en charge jusqu'à 4 disques durs
- Double interface Gigabit RJ45
- Compatible avec les logiciels Onvif et VMS
- Alimentation 100-240 VAC


Référence / Modèle
DAHUA-4936 / DHI-NVR5464-EI2

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 Series NVR

64 canaux IP

Résolution prise en charge : jusqu'à 32MP

Décodage : jusqu'à 40 canaux 1080P@30 fps (sans AI) ou 32 canaux 1080P@30 fps (avec AI)

Sorties vidéo : 2 HDMI (jusqu'à 8K), 2 VGA

Entrées vidéo

Entrées IP : 64 canaux

Résolutions prises en charge : 32MP (7680×4320), 24MP (5760×4320), 16MP (5376×3024), 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), QCIF (176×144)

Capacité de décodage (AI désactivé) : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Capacité de décodage (AI activé) : jusqu'à 32×1080P@30 fps

Capacité d'encodage principal : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Sous-flux configurable

NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series NVR**Référence / Modèle**

DAHUA-4936 / DHI-NVR5464-EI2

Résolution de sortie HDMI : jusqu'à 7680×4320

Résolution de sortie VGA : jusqu'à 1920×1080

Affichage multi-écran :

Écran principal : 1/4/8/9/16/25/36/36/64 quadrants

Écran secondaire : 1/4/8/9/16 quadrants

Lecture synchronisée : jusqu'à 16 canaux

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Fonctions intelligentes

AcuPick : recherche AI précise à partir de l'enregistreur et de la caméra

AI à partir de l'enregistreur :

4 canaux de détection des visages

4 canaux de reconnaissance des visages

8 canaux de protection du périmètre

16 canaux SMD Plus

4 canaux de métadonnées

IA à partir de la caméra :

Détection des visages

Reconnaissance des visages

Protection du périmètre, SMD, LPR

Analyse stéréoscopique, cartographie thermique, comptage de personnes, répartition des foules

PID, détection intelligente d'objets et de sons

Audio

1 entrée RCA

2 sorties RCA

Compression audio : G.711a/u, PCM, G726

Stockage

NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series NVR**Référence / Modèle**

DAHUA-4936 / DHI-NVR5464-EI2

4 baies SATA (jusqu'à 20 To par disque, non inclus)

1 port eSATA

Alarmes

16 entrées d'alarme / 6 sorties d'alarme (1 sortie 12V, 1A)

Alarmes intelligentes : détection des visages, métadonnées, comptage, EPI, etc.

Alarmes générales et d'anomalie

Interface de communication

RS232

RS485

USB : 1 USB 2.0 à l'avant et 2 USB 3.0 à l'arrière

Réseau

2 ports Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, recherche IP (caméra IP, DVR, compatible NVS), Multicast, P2P, enregistrement automatique, iSCSI

ONVIF 24.12 (Profils T, S, G, M), CGI, SDK

Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox

Alimentation électrique

100~240 VAC, 50/60 Hz

Consommation électrique : ≤13 W (sans disque dur)

Environnement

Température de fonctionnement : -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Humidité : 10 %~93 % RH

Caractéristiques physiques

Dimensions : 440 × 415,6 × 76 mm

Poids net : 4,27 kg

DAHUA-4936

DHI-NVR5464-EI2



NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series NVR

Référence / Modèle

DAHUA-4936 / DHI-NVR5464-EI2

Poids brut : 6,30 kg

Contenu

NVR Dahua WizSense à 64 canaux **DAHUA-4936** (DHI-NVR5464-EI2)

Certifications

CE-EMC, CE-LVD