

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 24 canaux



- NVR Dahua WizSense à 24 canaux avec fonctions d'intelligence artificielle
- Résolution jusqu'à 32MP et encodage Smart H.265+
- Bande passante de 448 Mbps
- Deux sorties HDMI 8K et VGA
- PoE 24 canaux avec prise en charge ePoE sur les ports 1 à 8
- AI avec détection des visages, SMD Plus, métadonnées, LPR, comptage et PPE
- Jusqu'à 4 disques durs
- Compatible eSATA
- Compatible avec Onvif, les navigateurs et les applications mobiles.



Référence / Modèle

DAHUA-4938 / DHI-NVR5424-24P-EI2

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 series NVR

24 canaux IP

Résolution prise en charge : jusqu'à 32MP

Décodage : jusqu'à 40 canaux 1080P@30 fps (sans AI) ou 16 canaux 4MP@30 fps (avec AI)

Sorties vidéo : 2 HDMI (jusqu'à 8K), 2 VGA

Entrées vidéo

Entrées IP : 24 canaux

Résolutions prises en charge : 32MP (7680×4320), 24MP (5760×4320), 16MP (5376×3024), 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), QCIF (176×144)

Capacité de décodage (AI désactivé) : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Capacité de décodage (AI activé) : jusqu'à 16×4MP@30 fps

Capacité d'encodage principal : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Sous-flux configurable

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 24 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4938 / DHI-NVR5424-24P-EI2
Résolution de sortie HDMI : jusqu'à 7680×4320	
Résolution de sortie VGA : jusqu'à 1920×1080	
Affichage multi-écran :	
Affichage principal : 1/4/8/9/16/25 quadrants	
Écran secondaire : 1/4/8/9/16 quadrants	
Lecture synchronisée : jusqu'à 16 canaux	
Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Fonctions intelligentes	
AcuPick : recherche AI précise à partir de l'enregistreur et de la caméra	
AI à partir de l'enregistreur :	
4 canaux de détection des visages	
4 canaux de reconnaissance des visages	
8 canaux de protection du périmètre	
16 canaux SMD Plus	
4 canaux de métadonnées	
IA à partir de la caméra :	
Détection des visages	
Reconnaissance des visages	
Protection du périmètre, SMD, LPR	
Analyse stéréoscopique, cartographie thermique, comptage de personnes, répartition des foules	
PID, détection intelligente d'objets et de sons	
Audio	
1 entrée RCA	
2 sorties RCA	
Compression audio : G.711a/u, PCM, G726	
Stockage	

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 24 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4938 / DHI-NVR5424-24P-EI2
4 baies SATA (jusqu'à 20 To par disque, non inclus)	
1 port eSATA	
Alarmes	
16 entrées d'alarme / 6 sorties d'alarme (1 sortie 12V, 1A)	
Alarmes intelligentes : détection des visages, métadonnées, comptage, EPI, etc.	
Alarmes générales et d'anomalie	
Interface de communication	
RS232	
RS485	
USB : 1 USB 2.0 à l'avant et 2 USB 3.0 à l'arrière	
Réseau	
Port Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge des caméras IP, DVR, NVS), multidiffusion, P2P, enregistrement automatique, iSCSI	
ONVIF 24.12 (Profils T, S, G, M), CGI, SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentation électrique	
100~240 VAC, 50/60 Hz	
Consommation électrique : ≤13 W (sans disque dur)	
PoE : 24 ports (IEEE802.3af/at), total 200 W (max. 25,5 W par port), ports 1-8 compatibles ePoE	
Environnement	
Température de fonctionnement : -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)	
Température de stockage : -20°C à +60°C (-4°F à 140°F)	
Humidité : 10 %~93 % RH	
Caractéristiques physiques	
Dimensions : 440 × 415,6 × 76 mm	

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 24 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4938 / DHI-NVR5424-24P-EI2
Poids net : 4,67 kg	
Poids brut : 6,78 kg	
Contenu	
NVR Dahua WizSense à 24 canaux DAHUA-4938 (DHI-NVR5424-24P-EI2)	
Certifications	
CE-EMC, CE-LVD	