

# DAHUA-4940

DHI-NVR5864-16P-EI2



## NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series



- NVR Dahua WizSense avec 64 canaux et 16 PoE
- Double sortie HDMI 8K
- Résolution jusqu'à 32MP
- IA de l'enregistreur et de la caméra : détection des visages, SMD Plus, métadonnées, LPR, comptage, EPI et plus
- Bande passante de 448 Mbps
- Jusqu'à 8 disques durs internes et eSATA
- Compatible avec ePoE, ONVIF, navigateur et applications mobiles
- Montage 2U



### Référence / Modèle

DAHUA-4940 / DHI-NVR5864-16P-EI2

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 Series NVR

64 canaux IP

Résolution prise en charge : jusqu'à 32MP

Décodage : jusqu'à 40 canaux 1080P@30 fps (sans AI) ou 32 canaux 1080P@30 fps (avec AI)

Sorties vidéo : 2 HDMI (jusqu'à 8K), 2 VGA

### Entrées vidéo

Entrées IP : 64 canaux

Résolutions prises en charge : 32MP (7680×4320), 24MP (5760×4320), 16MP (5376×3024), 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), QCIF (176×144)

Capacité de décodage (AI désactivé) : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Capacité de décodage (AI activé) : jusqu'à 32×1080P@30 fps

Capacité d'encodage principal : jusqu'à 40×1080P@30 fps

Sous-flux configurable

**NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series**

Référence / Modèle	DAHUA-4940 / DHI-NVR5864-16P-EI2
Résolution de sortie HDMI : jusqu'à 7680×4320	
Résolution de sortie VGA : jusqu'à 1920×1080	
Affichage multi-écran :	
Affichage principal : 1/4/8/9/16/25/36/36/64 quadrants	
Écran secondaire : 1/4/8/9/16 quadrants	
Lecture synchronisée : jusqu'à 16 canaux	
Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
<b>Fonctions intelligentes</b>	
AcuPick : recherche AI précise à partir de l'enregistreur et de la caméra	
AI à partir de l'enregistreur :	
4 canaux de détection des visages	
4 canaux de reconnaissance des visages	
8 canaux de protection du périmètre	
16 canaux SMD Plus	
4 canaux de métadonnées	
IA à partir de la caméra :	
Détection des visages	
Reconnaissance des visages	
Protection du périmètre, SMD, LPR	
Analyse stéréoscopique, cartographie thermique, comptage de personnes, répartition des foules	
PID, détection intelligente d'objets et de sons	
<b>Audio</b>	
1 entrée RCA	
2 sorties RCA	
Compression audio : G.711a/u, PCM, G726	
<b>Stockage</b>	

**NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series**

Référence / Modèle	DAHUA-4940 / DHI-NVR5864-16P-EI2
8 baies SATA (jusqu'à 20 To par disque, non inclus)	
1 port eSATA	
<b>Alarmes</b>	
16 entrées d'alarme / 8 sorties d'alarme (1 x 12V, 1A sortie)	
Alarmes intelligentes : détection des visages, métadonnées, comptage, EPI, etc.	
Alarmes générales et d'anomalie	
<b>Interface de communication</b>	
RS232	
RS485	
USB : 1 USB 2.0 à l'avant et 2 USB 3.0 à l'arrière	
<b>Réseau</b>	
2 ports Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, recherche IP (caméra IP, DVR, compatible NVS), Multicast, P2P, enregistrement automatique, iSCSI	
ONVIF 24.12 (Profils T, S, G, M), CGI, SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
<b>Alimentation électrique</b>	
100~240 VAC, 50/60 Hz	
Consommation électrique : ≤15 W (sans disque dur)	
PoE : 16 ports (IEEE802.3af/at), 150 W au total, ports 1-8 compatibles ePoE	
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement : -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)	
Température de stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +60°F)	
Humidité : 10 %~93 % RH	
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Dimensions : 440 × 457,1 × 95 mm	

## DAHUA-4940

DHI-NVR5864-16P-EI2



### NVR Dahua WizSense 64 canaux NVR-5-EI2 Series

**Référence / Modèle**

DAHUA-4940 / DHI-NVR5864-16P-EI2

Poids net : 6,24 kg

Poids brut : 9,07 kg

**Contenu**

NVR Dahua WizSense à 64 canaux DAHUA-4940 (DHI-NVR5864-16P-EI2)

**Certifications**

CE-EMC, CE-LVD