

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 32 canaux



- NVR Dahua WizSense à 32 canaux avec 16 ports PoE
- Résolution jusqu'à 32MP
- IA de l'enregistreur et de la caméra : visage, métadonnées, ANPR, SMD Plus, comptage, carte thermique, EPI et encore
- Sorties 8K
- Prise en charge de 8 disques durs avec RAID et ePoE



Référence / Modèle	DAHUA-4954 / DHI-NVR5832-16P-EI2
NVR Dahua WizSense 32 canaux NVR-5-EI2	
32 canaux IP	
Résolution prise en charge : jusqu'à 32MP	
Décodage : jusqu'à 40 canaux 1080p@30 fps (sans AI) ou 32 canaux 1080p@30 fps (avec AI)	
Sorties vidéo : 2 HDMI, 2 VGA	
Entrées vidéo	
Entrées IP : 32 canaux	
Résolutions prises en charge : 32MP (7680×4320), 24MP (5760×4320), 16MP (5376×3024), 12MP (4000×3000), 8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), QCIF (176×144)	
Capacité de décodage (AI désactivé) : jusqu'à 40×1080P@30 ips	
Capacité de décodage (AI activé) : jusqu'à 32×1080P@30 ips	
Capacité d'encodage principal : jusqu'à 32×1080P@30 ips	
Sous-flux configurable	

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4954 / DHI-NVR5832-16P-EI2
Résolution de sortie HDMI : jusqu'à 7680×4320	
Résolution de sortie VGA : jusqu'à 1920×1080	
Affichage multi-écran :	
Affichage principal : 1/4/8/9/16/25/36 quadrants	
Écran secondaire : 1/4/8/9/16 quadrants	
Lecture synchronisée : jusqu'à 16 canaux	
Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Fonctions intelligentes	
AcuPick : recherche AI précise à partir de l'enregistreur et de la caméra	
AI à partir de l'enregistreur :	
4 canaux de détection des visages	
4 canaux de reconnaissance des visages	
8 canaux de protection du périmètre	
16 canaux SMD Plus	
4 canaux de métadonnées	
IA à partir de la caméra :	
Détection des visages	
Reconnaissance des visages	
Protection du périmètre, SMD, ANPR	
Analyse stéréoscopique, cartographie thermique, comptage de personnes, répartition des foules	
PID, détection intelligente d'objets et de sons	
Audio	
1 entrée RCA	
2 sorties RCA	
Compression audio : G.711a/u, PCM, G726	
Stockage	

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4954 / DHI-NVR5832-16P-EI2
8 baies SATA (jusqu'à 20 To par disque, non inclus)	
Compatible RAID 0/1/5/6/10	
1 port eSATA	
Alarmes	
16 entrées d'alarme / 8 sorties d'alarme	
Alarmes intelligentes : détection des visages, métadonnées, comptage, EPI, etc.	
Alarmes générales et d'anomalie	
Interface de communication	
RS232	
RS485	
RS422	
USB : 2 USB 2.0 à l'avant et 2 USB 3.0 à l'arrière	
Réseau	
Port Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, recherche IP (caméra IP, DVR, compatible NVS), Multicast, P2P, enregistrement automatique, iSCSI	
ONVIF 24.12 (Profils T, S, G, M), CGI, SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentation électrique	
Alimentation : 100~240 VAC, 50/60 Hz	
Consommation électrique : ≤13 W (sans disque dur)	
Alimentation PoE : 16 ports RJ45 (IEEE802.3af/at, max. 25,5 W par port, total 150 W)	
Environnement	
Température de fonctionnement : -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)	
Température de stockage : -20°C à +60°C (-4°F à 140°F)	
Humidité : 10 %~93 % RH	

NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2 à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4954 / DHI-NVR5832-16P-EI2
Caractéristiques physiques	
Dimensions : 440 × 458,4 × 94,9 mm	
Poids net : 6,63 kg	
Poids brut : 9,22 kg	
Contenu	
NVR Dahua WizSense 32 canaux avec PoE DAHUA-4954 (DHI-NVR5832-16P-EI2)	
Certifications	
CE-EMC, CE-LVD	