

DAHUA-4965

DH-CS4218-16ET-135-V2



Commutateur PoE administrable 18 ports Dahua PoE

PoE PoE Hi-PoE PoE PoE+ Cloud DoLynk Care

- Commutateur Dahua Smart Managed
- 16 ports PoE et 2 combo RJ45/SFP
- 135W de puissance PoE totale avec jusqu'à 90W par port
- Transmission PoE 250m et PoE Watchdog
- Cloud DoLynk Care, VLAN
- Protection contre les surtensions
- Montage sur table ou en rack



Référence / Modèle

DAHUA-4965 / DH-CS4218-16ET-135-V2

Caractéristiques techniques

Commutateur géré intelligent de Dahua

18 ports au total

Ports 1-16 : 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)

Ports 17-18 : 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo)

Ports 17-18 : 2 × SFP 1000 Mbps (combo)

Capacité de commutation de 7,2 Gbps

Taux de transfert de paquets de 5,36 Mpps

Taille de la table MAC 8K

Taille de la mémoire tampon de 4 Mbit

Support VLAN basé sur le port (jusqu'à 32 VLAN)

Trame Jumbo : 15K octets

Fonctionnalités

Gestion du cloud via DoLynk Care

Topologie du réseau avec le protocole LLDP

Commutateur PoE administrable 18 ports Dahua PoE

Référence / Modèle

DAHUA-4965 / DH-CS4218-16ET-135-V2

PoE intelligent avec surveillance de la puissance

PoE Watchdog avec redémarrage automatique du port

Protection contre les boucles

Transmission PoE jusqu'à 250 m (10 Mbps)

Alimentation électrique

Alimentation interne 100~240 VAC, 47~63 Hz, 3 A max.

Consommation en veille ≤ 6 W

Consommation à pleine charge 154 W

Budget PoE total ≤ 135 W

Ports 1-2 jusqu'à 90 W, ports 3-16 jusqu'à 30 W

Réseau

Protocoles IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z

Protocoles PoE : IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt

Gestion du Web et des applications

Client DHCP

Contrôle de flux IEEE802.3x

Environnement

Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C

Humidité de fonctionnement : 5%~95% (sans condensation)

Température de stockage : -40 °C ~ +70 °C

Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) : décharge aérienne de 8 kV, décharge par contact de 6 kV

Protection contre la foudre : 4 kV en mode commun, 2 kV en mode différentiel

Caractéristiques physiques

Matériau : tôle

Installation : sur table ou en rack

Dimensions : 440 × 220 × 44 mm

Poids net : 2,23 kg

DAHUA-4965

DH-CS4218-16ET-135-V2



Commutateur PoE administrable 18 ports Dahua PoE

Référence / Modèle

DAHUA-4965 / DH-CS4218-16ET-135-V2

Poids brut : 2,88 kg

Contenu

Commutateur géré intelligent **DAHUA-4965** à 18 ports avec 16 PoE (DH-CS4218-16ET-135-V2)