

**XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1**



- XVR Dahua 5-en-1 à 4 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 4 canaux HD BNC + 1 canal IP
- Enregistrement 1080p@25/30ips
- Bande passante de 20 Mbps
- Sorties HDMI (1080P) et VGA (1080P)
- Audio bidirectionnel
- Audio sur coaxial
- SMD Plus et Dual Light à partir de l'enregistreur
- Prend en charge 1 disque dur, 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4983 / DH-XVR1B04-I/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 4 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 5 canaux (1 IP native + 4 convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 1080p@25/30 fps	
Sortie vidéo : HDMI et VGA jusqu'à 1080p	
<b>Vidéo</b>	
Entrées BNC : 4 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 5 canaux (1 IP native + 4 convertibles)	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)	
TVI : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
AHD : 1080P (25/30 fps), 720P (25/30 fps)	
Capacité d'encodage principale : 1080N/720p/960H/D1/CIF@1~25/30ips	
Sous-flux : CIF@1~15ips	
Affichage : HDMI et VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	

## XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1

Référence / Modèle	DAHUA-4983 / DH-XVR1B04-I/T
Affichage multi-écran : jusqu'à 4 quadrants en mode normal / jusqu'à 6 quadrants en mode IP	
Lecture synchronisée : 1/4 de canal	
Codecs vidéo : AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
<b>Fonctionnalités intelligentes</b>	
4 canaux avec SMD Plus depuis l'enregistreur	
5 canaux avec SMD Plus depuis la caméra	
Mode d'éclairage intelligent Dual Light de l'enregistreur	
Un canal avec masque noir irrégulier de l'enregistreur	
<b>Audio</b>	
1 entrée RCA + 4 canaux audio via coaxial	
1 sortie RCA	
Audio via coaxial	
Audio bidirectionnel via coaxial	
<b>Stockage</b>	
1 port SATA, jusqu'à 6 TB (non inclus)	
<b>Alarmes</b>	
Alarmes générales : mouvement, alarme HDCVI, alarme caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : erreur de disque, déconnexion du réseau, conflit IP/MAC, perte vidéo, sabotage	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, préenregistrement, courriel	
<b>Interface de communication</b>	
2 ports USB 2.0 à l'arrière	
1 port HDMI	
1 port VGA	
Bouton de réinitialisation	
<b>Réseau</b>	
Port RJ-45 10/100 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, P2P, recherche IP	

**XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1****Référence / Modèle**

DAHUA-4983 / DH-XVR1B04-I/T

Interopérabilité : ONVIF 24.06 (Profil T, S, G), CGI, SDK

Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox

**Alimentation électrique**

12 VDC, 1,5 A

Consommation électrique : &lt;7 W (sans disque dur)

**Environnement**

Température de fonctionnement : -10 °C ~ +45 °C

Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C

Humidité : 10%~90% sans condensation

**Caractéristiques physiques**

Installation sur table

Dimensions : 197,0 × 204,3 × 41,5 mm

Poids net : 0,54 kg

Poids brut : 0,94 kg

**Contenu**

Dahua XVR 5-en-1 à 4 canaux DAHUA-4983 (DH-XVR1B04-I/T)

**Certifications**

CE-LVD : IEC 62368-1:2014

CE-EMC : EN IEC 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014