

XVR Dahua WizSense 5-en-1 à 32 canaux



- XVR Dahua 5-en-1 à 32 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 32 canaux HD BNC + 16 canaux IP
- Enregistrement jusqu'à 5MP@25ips
- Bande passante de 192 Mbps
- Sorties HDMI (4K), VGA (1080P) et CVBS
- Audio bidirectionnel
- Audio sur coaxial
- SMD Plus, protection périmétrique, AcuPick et reconnaissance faciale depuis l'enregistreur
- Prend en charge 2 disques durs, 1 RJ45 GbE, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4986 / DH-XVR5232AN-I3/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 32 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 48 canaux (16 IP natives + 32 convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 5MP@25 fps	
Sortie vidéo : HDMI (jusqu'à 4K), VGA (jusqu'à 1080p) et CVBS	
Vidéo	
Entrées BNC : 32 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLE)	
Entrées IP : jusqu'à 48 canaux (16 IP natives + 32 convertibles)	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 5MP (25 fps), 5MP (20 fps), 5MP (10/12.5 fps), 4MP (25/30 fps), 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)	
TVI : 5MP (20/25 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
AHD : 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
Capacité d'encodage principale : jusqu'à 5M-N@25ips (canaux 1-4 et 17-20), le reste jusqu'à 12ips	
Sous-flux : CIF/D1@1~15ips	
Affichage : HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080), CVBS	

XVR Dahua WizSense 5-en-1 à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4986 / DH-XVR5232AN-I3/T
Affichage multi-écran : jusqu'à 36 quadrants sur l'écran principal / jusqu'à 16 quadrants sur la sortie secondaire	
Lecture synchronisée : 1/4/9/16 canaux	
Codecs vidéo : Codage AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Caractéristiques intelligentes	
32 canaux avec SMD Plus depuis l'enregistreur	
48 canaux avec SMD Plus depuis la caméra	
8 canaux avec protection périmétrique à partir de l'enregistreur	
2 canaux avec reconnaissance faciale à partir de l'enregistreur	
2 canaux avec AcuPick depuis l'enregistreur	
1 canal avec masque noir irrégulier de l'enregistreur	
1 canal avec détection de changement de scène	
32 canaux avec analyse de la qualité vidéo à partir de l'enregistreur	
Audio	
1 entrée RCA + 32 canaux audio sur coaxial	
1 sortie RCA	
Audio via coaxial	
Audio bidirectionnel via coaxial	
Stockage	
2 ports SATA, jusqu'à 16 TB par disque (non inclus)	
Alarmes	
Alarmes générales : mouvement, boîtier d'alarme, alarme HDCVI, alarme de caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : disque, réseau, IP/MAC, perte vidéo, sabotage, caméra hors ligne	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, préenregistrement, courriel	
Interface de communication	
1 port USB 2.0 à l'avant, 1 port USB 3.0 à l'arrière	
1 port HDMI	
1 port VGA	

XVR Dahua WizSense 5-en-1 à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4986 / DH-XVR5232AN-I3/T
1 port CVBS	
1 port RS-485	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Port RJ-45 10/100/1000 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, P2P, recherche d'IP, enregistrement automatique, filtre IP	
Interopérabilité : ONVIF 24.12 (Profil T, S, G), CGI, SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentation électrique	
12 VDC, 5 A	
Consommation électrique : <16 W (sans disque dur)	
Environnement	
Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C	
Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C	
Humidité : 10%~90% sans condensation	
Caractéristiques physiques	
Installation sur table	
Dimensions : 375,0 × 289,6 × 53,0 mm (375,0 × 289,6 × 53,0 mm)	
Poids net : 1,90 kg	
Poids brut : 3,24 kg	
Contenu	
Dahua 5-en-1 XVR à 32 canaux DAHUA-4986 (DH-XVR5232AN-I3/T)	
Certifications	
CE-LVD : IEC 62368-1:2014	
CE-EMC : EN IEC 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014	