

XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1



- XVR Dahua 5-en-1 à 4 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 4 canaux HD BNC + 2 canaux IP
- Enregistrement jusqu'à 5MP@25ips
- Bande passante de 32 Mbps
- Sorties HDMI et VGA (1080P)
- Audio bidirectionnel
- Audio sur coaxial
- SMD Plus, masque noir irrégulier et Dual Light
- Prend en charge 1 disque dur, 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4997 / DH-XVR1B04H-I/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 4 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLE)	
Entrées IP : jusqu'à 6 canaux (2 natifs + 4 convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 5MP@25 fps	
Sortie vidéo : HDMI et VGA jusqu'à 1080p	
Vidéo	
Entrées BNC : 4 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 6 canaux (2 natifs + 4 convertibles)	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 5MP (25/20/10/12,5 fps), 4MP (25/30 fps), 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)	
TVI : 5MP (2560×1944 / 2960×1665) @20 ips, 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
AHD : 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
Capacité d'encodage principal : 4 canaux 5MP@1~6ips ; reste 5M-N@1~12ips, 1080P@1~15ips	
Sous-flux : D1/CIF@1~15 fps	
Affichage : HDMI/VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	

XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1

Référence / Modèle	DAHUA-4997 / DH-XVR1B04H-I/T
Affichage multi-écran : jusqu'à 4 quadrants (mode normal) / 6 quadrants (mode IP)	
Lecture synchronisée : 1/4 de canal	
Codecs vidéo : Codage AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Fonctionnalités intelligentes	
4 canaux avec SMD Plus depuis l'enregistreur	
6 canaux avec SMD depuis la caméra	
Mode d'éclairage intelligent Dual Light	
1 canal avec masque noir irrégulier provenant de l'enregistreur	
Audio	
1 entrée RCA + 4 canaux audio via coaxial	
1 sortie RCA	
Audio bidirectionnel	
Audio via coaxial	
Stockage	
1 port SATA, jusqu'à 16 To (non inclus)	
Alarmes	
Alarmes générales : mouvement, alarme HDCVI, alarme caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : erreur de disque, déconnexion du réseau, conflit IP/MAC, perte vidéo, sabotage	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, préenregistrement, courriel	
Interface de communication	
2 ports USB 2.0 à l'arrière	
1 port HDMI	
1 port VGA	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Port RJ-45 10/100 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, serveur d'alarme, P2P, enregistrement automatique, recherche d'IP	

XVR 4 canaux Dahua WizSense 5-en-1

Référence / Modèle

DAHUA-4997 / DH-XVR1B04H-I/T

Interopérabilité : ONVIF 24.12 (Profil T, S, G), CGI, SDK

Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox

Alimentation électrique

12 VDC, 1,5 A

Consommation électrique : <4 W (sans disque dur)

Environnement

Température de fonctionnement : -10 °C ~ +45 °C

Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C

Humidité : 10%~90% sans condensation

Caractéristiques physiques

Installation sur table

Dimensions : 197 × 204,3 × 41,5 mm

Poids net : 0,58 kg

Poids brut : 1,13 kg

Contenu

Dahua XVR 5-en-1 à 4 canaux DAHUA-4997 (DH-XVR1B04H-I/T)

Certifications

CE-LVD : IEC 62368-1:2014

CE-EMC : EN IEC 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014