

Commutateur Dahua Managed Cloud avec 8 ports PoE

     **DoLynk Care**

- Commutateur Dahua Managed Cloud
- 8 ports PoE Fast Ethernet
- 2 ports Gigabit uplink
- Gestion du nuage DoLynk Care
- 110 W de puissance PoE totale avec un port BT de 90 W
- Smart PoE, PoE longue distance jusqu'à 250 m et PoE Watchdog
- STP et protection contre les boucles
- Boîtier métallique pour une installation sur le bureau ou au mur.



Référence / Modèle

DAHUA-5021 / DH-CS4010-8ET2GT-110

Caractéristiques techniques

Commutateur cloud géré Dahua

8 ports PoE RJ-45 10/100 Mbps

2 ports RJ-45 10/100/1000 Mbps uplink

Conforme aux normes IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab

Capacité de commutation de 5,6 Gbps

Taux de transfert de 4,17 Mpps

Taille de trame Jumbo de 9216 octets

8K MAC table

32 VLANS

Fonctionnalités

Gestion du nuage via DoLynk Care à partir d'un navigateur web et d'une application

Visualisation de la topologie via LLDP

PoE Watchdog avec détection automatique des ports et redémarrage

PoE longue distance jusqu'à 250 m avec réduction de la bande passante

Commutateur Dahua Managed Cloud avec 8 ports PoE

Référence / Modèle

DAHUA-5021 / DH-CS4010-8ET2GT-110

Protection contre les boucles avec alarme et suppression automatiques

Contrôle de flux IEEE 802.3x

Client DHCP

Alimentation

Alimentation externe 54 VDC, 2,22 A

Consommation en veille ≤ 3 W

Consommation maximale 110 W

Puissance PoE totale ≤ 110 W

Port PoE 1 jusqu'à 90 W ; ports 2-8 jusqu'à 30 W

Environnement

Température de fonctionnement -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)

Humidité de fonctionnement 5%-95% (sans condensation)

Température de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +70 °C)

Humidité de stockage 5%-95% (sans condensation)

Protection ESD par décharge aérienne 8 kV et par contact 6 kV

Protection contre la foudre en mode commun 4 kV et en mode différentiel 2 kV

Caractéristiques physiques

Boîtier métallique

Montage sur table ou au mur

Dimensions : 190 × 106 × 30 mm

Poids net : 0,5 kg

Poids brut : 1,25 kg

Contenu

DAHUA-5021 (DH-CS4010-8ET2GT-110) Commutateur cloud géré à 10 ports avec 8 ports PoE

Certifications

CE