

Dôme IP Dahua WizSense 4MP avec WizColor et lumière chaude 30 m





- Dôme IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips
- 0.0001 lux et WizColor avec lumière chaude 30 m
- Optique fixe 2.8 mm
- IA avec SMD Plus et protection périmétrique
- Microphone intégré et audio 1 entrée/1 sortie
- 1 entrée/sortie alarme
- Protection IP67
- 3AXIS et alimentation 12V DC/PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-5032 / DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO-S1
Caractéristiques techniques	
Dôme IP Dahua WizSense avec une résolution de 4MP (2688×1520)	
Capteur CMOS 1/1,8" à balayage progressif	
Modes jour/nuît, couleur et noir et blanc	
Éclairage minimum 0,0001 lux@F1.0	
Lumière chaude jusqu'à 30 m	
Illuminateur avec 2 LED de lumière chaude	
Optique fixe 2,8 mm F1.0 avec monture M16	
Angle de vue : H 112°, V 60°, D 134°, D 134° Distance minimale de mise au point 2 m	
Distance minimale de mise au point 2 m	
Obturbateur 1/3 s~1/100 000 s	
Rapport signal/bruit >56 dB	
Flux vidéo	

Dôme IP Dahua WizSense 4MP avec WizColor et lumière chaude 30 m

Référence / Modèle	DAHUA-5032 / DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO-S1
H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG (sous-flux uniquement) Compression	
Smart H.265+ et Smart H.264+	
Flux 1 : 2688×1520 @1~20 ips / 2560×1440 @1~25/30 ips	
Flux 2 : 704×576 @1~25 ips / 704×480 @1~30 ips	
Résolutions prises en charge : 4MP, 1440P, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF	
Débit binaire H.265 : 12~6144 kbps ; H.264 : 32~6144 kbps	
Caractéristiques	
WDR 120 dB, BLC, HLC et réduction 3D NR	
Détection de mouvement dans 4 zones	
Régions d'origine dans 4 zones	
Éclairage intelligent	
Rotation de l'image de 0°/90°/180°/270	
Miroir, LDC et masquage de la vie privée	
Fonctionnalités intelligentes	
Protection du périmètre avec intrusion et franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
SMD Plus	
Recherche intelligente avec support NVR	
Audio	
Microphone intégré	
Compression G.711a, G.711Mu, PCM et G.726	
Stockage	
Micro SD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
NAS	
FTP et SFTP	
Alarmes	
1 entrée d'alarme	
1 sortie d'alarme	

Dôme IP Dahua WizSense 4MP avec WizColor et lumière chaude 30 m

Référence / Modèle	DAHUA-5032 / DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO-S1
Réseau, SD, IVS, SMD, sabotage, audio, exception et événements de sécurité	
Réseau	
RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour et enregistrement automatique	
Profils ONVIF S, G et T et CGI	
Logiciels Smart PSS Lite, DSS et DMSS	
Navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Sécurité avec digest, WSSE, X.509, HTTPS, 802.1x, démarrage et exécution sécurisés et enregistrement de la sécurité	
Alimentation	
12 VDC et PoE	
Consommation électrique de base 2 W (12 VDC) et 2,5 W (PoE)	
Consommation électrique maximale 5,3 W (12 VDC) et 6,4 W (PoE)	
Environnement	
Température de fonctionnement -40 °C~+60 °C	
Humidité ≤95% sans condensation	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Noyau métallique avec couvercle en plastique	
Dimensions 109,5 mm × Ø109,9 mm	
Poids net 0,42 kg	
Poids brut 0,59 kg	
3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~78°, rotation 0°~360°	
Contenu	
Dôme IP 4MP WizColor DAHUA-5032 (DH-IPC-HDW2449TP-S-LED-0280B-PRO-S1)	
Certifications	
CE-LVD EN62368-1	
CE-EMC 2014/30/EU	