DAHUA-5042

DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH

Caméra IP extérieure Dahua 6MP Smart Dual Light

- Caméra IP Dahua 6MP@20ips
- 0.007 lux et Smart Dual Light avec IR et lumière chaude 30 m
- Optique fixe 2.8 mm
- Détection humaine avec filtrage intelligent
- Microphone intégré
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC/PoE



Référence / Modèle	DAHUA-5042 / DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH

Caractéristiques techniques

Caméra IP Dahua avec une résolution maximale de 6MP (3200×1800)	
Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif	
Modes ICR automatique jour/nuit, couleur et noir et blanc	
Éclairage minimum de 0,007 lux en couleur, 0,0007 lux en noir et blanc et 0 lux avec l'illuminateur	
Éclairage IR jusqu'à 30 m et lumière chaude jusqu'à 30 m	
Éclairage multiconducteur avec IR et lumière chaude	
Optique fixe 2,8 mm F1.6 avec monture M12	
Angle de vue : H 110°, V 58°, D 132°, D 132°, H 110°, V 58°, D 132°, D 132°, D 132°, D 132°, D 132°.	
Distance minimale de mise au point 1,1 m	
Obturateur électronique 1/3 s~1/100 000 s	
Rapport signal/bruit >56 dB	

Vidéo

DAHUA-5042

DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH

Caméra IP extérieure Dahua 6MP Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-5042 / DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH
H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG (sous-flux uniquement) Compression	
Smart H.265+ et Smart H.264+	
Flux 1 : 3200×1800 @1~20 ips / 2688×1520 @1~25/30 ips	
Flux 2 : 704×576 @1~25 ips / 704×480 @1~30 ips	
Résolutions prises en charge : 6MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA et CIF	
Débit binaire H.265 12~8192 kbps et H.264 32~8192 kbps	
Fonctionnalités	
Réduction du bruit DWDR, BLC, HLC et 3D NR	
Détection de mouvement dans 4 zones	
Régions d'origine dans 4 zones	
Éclairage intelligent et Smart Dual Light	
Rotation de l'image de 0°/90°/180°/270°.	
Miroir d'image et masquage de la vie privée	
Caractéristiques intelligentes	
Détection humaine avec classification précise	
Recherche intelligente à partir d'un enregistreur compatible	
Audio	
Microphone intégré	
Compression G.711a, G.711Mu, PCM et G.726	
Stockage	
Stockage FTP	
Alarmes	
Événements réseau, détection de mouvement, audio, SMD humain, sabotage vidéo et défauts de sécurité	
Réseau	
Interface RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP et P2P	
Profils ONVIF S et T et CGI	

DAHUA-5042

DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH

Caméra IP extérieure Dahua 6MP Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-5042 / DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH
Smart PSS Lite, DSS, DMSS et DoLynk Care Software	
Alimentation électrique	
12 V DC / IEEE 802.3af PoE	
Consommation de base 2 W (12 V DC) et 2,9 W (PoE)	
Consommation maximale 4 W (12 V DC) et 5,3 W (PoE)	
Environnement	
Température de fonctionnement -40 °C~+60 °C	
Humidité ≤95% sans condensation	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	
Dimensions 173,3 × 70 × 70 mm	
Poids net 0,44 kg	
Poids brut 0,55 kg	
3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~90°, rotation 0°~360°	
Contenu	
Caméra IP Bullet 6MP Smart Dual Light **DAHUA-5042** (DH-IPC-HFW1639TCP-A-IL-0280B-S6-QH)	
Certifications	
CE-LVD EN62368-1	
Directive CE-EMC 2014/30/EU	