

XVR 5-en-1 Dahua WizSense 5MP/1080P à 16 canaux



- XVR Dahua 5-en-1 à 16 canaux
- Formats AI/Smart H.265+
- 16 canaux HD BNC + jusqu'à 24 canaux IP
- Enregistrement 5MP@25ips
- Bande passante de 128 Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P)
- Audio bidirectionnel et audio sur coaxial
- AcuPick, protection périmétrique, reconnaissance faciale et SMD Plus à partir de l'enregistreur
- Prise en charge de 1 disque dur, 1 RJ45, 2 USB, RS485 et 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-5054 / DH-XVR5116HS-I3/T
XVR 5 en 1 de Dahua	
Entrées BNC : 16 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 24 canaux (8 IP natifs + 16 canaux convertibles)	
Résolution prise en charge : jusqu'à 5MP@25 ips	
Sortie vidéo : HDMI et VGA	
Vidéo	
Entrées BNC : 16 canaux (HDCVI, AHD, TVI, CVBS auto-déTECTABLES)	
Entrées IP : jusqu'à 24 canaux ; bande passante entrante, sortante et d'enregistrement 128 Mbps	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 5MP (25 fps), 5MP (20 fps), 5MP (10/12,5 fps), 4MP (25/30 fps), 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)	
TVI : 5MP (2560×1944@20 ips), 5MP (2960×1665@20/25 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
AHD : 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)	
Capacité d'encodage principale :	
Canaux 1-4 : 5M-N@1~25 ips / 4M-N-1080P@1~30 ips	
Canaux restants : 5M-N@1~12 fps / 4M-N-1080P@1~15 fps	

XVR 5-en-1 Dahua WizSense 5MP/1080P à 16 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-5054 / DH-XVR5116HS-I3/T
1080N/720P/960H/D1/CIF@1~30 ips	
Sous-flux : D1/CIF@1~15 ips	
Affichage : HDMI (3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720), VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)	
Affichage multi-écran : jusqu'à 16 quadrants en mode normal / jusqu'à 25 quadrants en mode IP	
Lecture synchronisée : 1/4/9/16 canaux	
Codecs vidéo : Codage AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Fonctions intelligentes	
2 canaux avec AcuPick depuis l'enregistreur	
4 canaux avec protection périmétrique à partir de l'enregistreur (10 règles IVS par canal)	
2 canaux avec reconnaissance faciale à partir de l'enregistreur	
2 canaux avec détection des visages à partir de l'enregistreur	
16 canaux avec SMD Plus depuis l'enregistreur	
24 canaux avec SMD à partir de la caméra	
16 canaux avec analyse de la qualité de l'image à partir de l'enregistreur	
1 canal avec détection de changement de scène	
1 canal avec masque noir irrégulier	
Audio	
1 entrée RCA	
16 canaux audio via coaxial	
1 sortie RCA	
Audio bidirectionnel	
Compression : G.711a, G.711u, PCM	
Stockage	
1 port SATA, jusqu'à 16 TB (non inclus)	
Alarmes	
Alarmes générales : mouvement, alarme HDCVI, alarme caméra externe, réseau, PIR	
Alarmes d'anomalie : absence de disque, erreur de disque, espace insuffisant, déconnexion du réseau, conflit IP/MAC, perte vidéo, altération, caméra hors ligne	

XVR 5-en-1 Dahua WizSense 5MP/1080P à 16 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-5054 / DH-XVR5116HS-I3/T
Alarmes intelligentes : détection des visages, reconnaissance des visages, protection du périmètre, SMD Plus	
Liaison d'alarme : enregistrement, instantané, alarme IPC externe, audio, buzzer, journal, préenregistrement, courriel	
Interface de communication	
1 port RS-485	
2 ports USB (1 USB 2.0 à l'avant, 1 USB 3.0 à l'arrière)	
1 port HDMI	
1 port VGA	
Réseau	
Port RJ-45 10/100/1000 Mbps	
Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtre IP, FTP, DDNS, SNMP, Serveur d'alarme, P2P, Enregistrement automatique, Recherche IP	
Interopérabilité : ONVIF 24.12 (Profil T, S, G), CGI, SDK	
Navigateurs pris en charge : Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Alimentation électrique	
12 VDC, 2 A	
Consommation électrique : <12 W (sans disque dur)	
Environnement	
Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C	
Température de stockage : -20 °C ~ +60 °C	
Humidité : 10%~90% sans condensation	
Caractéristiques physiques	
Installation sur table	
Dimensions : 260,0 × 237,8 × 47,6 mm	
Poids net : 1,00 kg	
Poids brut : 1,58 kg	
Contenu	
Dahua XVR 5-en-1 16 canaux DAHUA-5054 (DH-XVR5116HS-I3/T)	
Certifications	

DAHUA-5054

DH-XVR5116HS-I3/T



XVR 5-en-1 Dahua WizSense 5MP/1080P à 16 canaux

Référence / Modèle

DAHUA-5054 / DH-XVR5116HS-I3/T

CE-LVD : IEC 62368-1:2014

CE-EMC : EN IEC 61000-3-2-2:2019, EN 61000-3-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014
