

Détecteur magnétique radio Dahua pour portes non métalliques avec entrée d'alarme

- Détecteur magnétique radio Dahua pour portes non métalliques
- Contact Reed avec distance d'activation inférieure à 40 mm
- Entrée d'alarme filaire
- Communication bidirectionnelle à 868 MHz
- Cryptage AES128 et saut de fréquence
- Portée jusqu'à 1400 m en espace ouvert
- Surveillance de la température et de la batterie.



Référence / Modèle

DAHUA-5126 / DHI-ARD333-W2(868S)

Caractéristiques techniques

Détecteur radio magnétique Dahua **DAHUA-5126** (DHI-ARD333-W2(868S)) pour portes non métalliques

Capteur à contact Reed

Distance d'activation inférieure à 40 mm

Protection contre les interférences EMI/RFI

Utilisation prévue sur des portes non métalliques

Fonctionnalités

Détection de l'intensité du signal

Détection de batterie faible

Surveillance de la température entre -15 °C et +65 °C à l'intérieur

Protection contre le sabotage

Mode test

Mise à jour à distance dans le nuage

Récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour

Indicateur d'alarme vert

Bouton d'alimentation

Détecteur magnétique radio Dahua pour portes non métalliques avec entrée d'alarme

Référence / Modèle	DAHUA-5126 / DHI-ARD333-W2(868S)
--------------------	----------------------------------

Alarmes

1 entrée d'alarme numérique câblée

Interface de communication

Fréquence porteuse 868,0 MHz à 868,6 MHz

Puissance d'émission limitée à 25 mW EIRP

Communication bidirectionnelle

Portée jusqu'à 1 400 m en espace ouvert

Cryptage AES128

Saut de fréquence pour la stabilité de la communication

Alimentation

Alimenté par 1 pile CR123A

Autonomie jusqu'à 4,6 ans avec 2 activations par jour et une efficacité de la batterie de 80 %.

Seuil de batterie faible de 2,2 V

Seuil de rétablissement de la batterie à 2,6 V

Consommation maximale de 0,258 W et consommation en veille de 0,087 mW

Environnement

Température de fonctionnement -10 °C à +55 °C (-10 °C à +55 °C) à l'intérieur

10 % à 90 % d'humidité relative de fonctionnement

Caractéristiques physiques

Boîtier PC + ABS

Montage mural

Dimensions de 101,0 x 21,0 x 22,2 mm

Poids net de 48,7 g

Poids brut de 88 g

Dimensions de l'emballage : 110,0 x 75,0 x 33,0 mm

Contenu

Détecteur radio magnétique Dahua **DAHUA-5126** (DHI-ARD333-W2(868S))

Détecteur magnétique radio Dahua pour portes non métalliques avec entrée d'alarme

Référence / Modèle	DAHUA-5126 / DHI-ARD333-W2(868S)
Certifications et normes	
Certification CE	