

DAHUA-5130

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH



Dôme IP Dahua Entry Series 4 MP avec Smart Dual Light et optique fixe de 2,8 mm



Smart Dual Light



IP67

STARLIGHT

120 dB
WDR

H.265+

PoE

P2P

SMD



- Dôme IP Dahua Entry Series
- 4MP@25/30ips
- Compression H.265, H.264, Smart H.265+ et Smart H.264+
- Optique fixe de 2,8 mm
- Smart Dual Light avec IR et lumière chaude jusqu'à 30 m
- WDR 120 dB
- SMD Plus
- Microphone intégré
- Protection IP67
- Alimentation 12 V DC ou PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-5130 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH

Caractéristiques techniques

Dôme IP Dahua Entry Series avec Smart Dual Light **DAHUA-5130** (DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH)

Capteur CMOS 1/2.9

Résolution maximale de 4MP (2560x1440)

Éclairage minimum 0,006 lux en couleur, 0,0006 lux en noir et blanc et 0 lux lorsque l'illuminateur est activé

Rapport signal/bruit supérieur à 56 dB

Optique fixe de 2,8 mm

Ouverture maximale F1.6

Angle de vision 94° à l'horizontale, 52° à la verticale et 111° en diagonale

Distance de mise au point minimale de 1,1 m

Vidéo

Compression vidéo H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG sur le flux secondaire

Compression intelligente H.265+ et H.264+ intelligente

DAHUA-5130

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH



Dôme IP Dahua Entry Series 4 MP avec Smart Dual Light et optique fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5130 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH
2 flux vidéo	
Flux 1 : 4M (2560x1440)@25/30 fps	
Flux 2 : D1 (704x576)@25 ips / D1 (704x480)@30 ips	
Résolutions 4M (2560x1440), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1, VGA et CIF	
Contrôle du débit CBR et VBR	
Débit vidéo de 32 kbps à 4096 kbps en H.264 et de 12 kbps à 4096 kbps en H.265	
ICR automatique jour/nuit, mode couleur et N/B	
Caractéristiques	
Smart Dual Light	
WDR 120 dB	
3D NR	
BLC, HLC	
Filigrane numérique	
Balance des blancs automatique, naturelle, éclairage public, extérieure, manuelle et régionale personnalisée	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Détection de mouvement dans 4 zones rectangulaires	
ROI dans 4 zones	
Éclairage intelligent	
Rotation de l'image de 0° et 180	
Miroir	
Confidentialité grâce à 4 masques	
Caractéristiques intelligentes	
SMD Plus	
Recherche intelligente en combinaison avec le Smart NVR pour l'extraction et la fusion d'événements vidéo	
Audio	
Microphone intégré	
Compression audio G.711a, G.711Mu, PCM et G.726	

DAHUA-5130

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH



Dôme IP Dahua Entry Series 4 MP avec Smart Dual Light et optique fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle

DAHUA-5130 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH

Réseau

1 interface réseau RJ45 10/100 Base-T

Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP et P2P

ONVIF Profil S et Profil T, et interopérabilité CGI

SDK et API

Jusqu'à 6 utilisateurs avec une bande passante totale de 24M

Navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel Smart PSS Lite, DSS et DMSS

Client mobile iOS et Android

Fonctions de sécurité avec Digest, journaux de sécurité, HTTPS, mise à niveau sécurisée, WSSE, démarrage sécurisé, verrouillage de compte, génération et importation de certificats X.509 et cryptage vidéo

Alimentation électrique

Alimentation 12 V DC

802.3af PoE

Tolérance d'entrée jusqu'à $\pm 30\%$.

Consommation électrique de base de 2 W à 12 V CC et de 2,9 W via PoE

Consommation maximale de 4,6 W à 12 V CC et de 5,7 W via PoE avec H.265, intelligence, WDR et illuminateur activés.

Environnement

Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)

Humidité de fonctionnement jusqu'à 95 %.

Température de stockage -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)

Humidité de stockage jusqu'à 95 %.

Protection IP67

Caractéristiques physiques

Noyau intérieur en métal et en plastique

Boîtier en plastique

3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~78°, rotation 0°~360°

DAHUA-5130

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH



Dôme IP Dahua Entry Series 4 MP avec Smart Dual Light et optique fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5130 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH
Dimensions 100,9 mm x Ø109,9 mm	
Poids net 0,33 kg	
Poids brut 0,45 kg	
Contenu	
Dôme IP Dahua Entry Series avec Smart Dual Light DAHUA-5130 (DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S6-QH)	
Certifications et normes	
CE-LVD EN62368-1	
CE-EMC 2014/30/EU	